



### OBEHANDLADE OCH BEHANDLADE CEMENTFOGAR



#### TILL VAD?

- Skyddar och rengör cementfogar
- Underlättar borttagning av smuts och daglig rengöring
- Förhindrar absorbering av vatten och fläckar på ytan

#### FÖRDELAR

- Ekologisk produkt: vattenbaserad
- Klar att använda och enkel att applicera
- Produkten kan appliceras i sprutform
- VOC-fri: miljövänlig behandling
- Förändrar inte originalfärgen på fogar
- Luktfri
- Vattenbaserad teknik: Minskar behandlingstiderna betydligt
- Kan även appliceras på ytor med kvarvarande fukt

#### ANVÄNDNING

**Ingen utspädning:** Produkten är klar för att användas.

##### Appliceringsanvisningar

Spruta **FUGAPROOF** direkt på en ren och torr yta på ett avstånd av ca 10-15 cm från appliceringspunkten. Arbeta in produkten med en svamp vid cementfogarna för att underlätta inträngningen av produkten. Ta bort all överskottsprodukt med absorberande papper eller en ren trasa inom 5 minuter. Applicera på mindre områden åt gången (1 m<sup>2</sup>). Efter 4 timmar kan ytan beträddas. Eventuella produktrester som kan bli kvar på ytan kan tas bort med **FILACLEANER** upplöst 1:30.

#### Förpackningar

500 ml flaskor med spryanordning: Kartong med 12 stycken.

#### ÅTGÅNG

En liter produkt räcker till:

upp till 600 linjärmeter

Åtgången är endast ungefärlig beroende på materialets egenskaper och avser per applicering

#### Varning

Blöt inte ytan de första 24 timmarna. Applicera inte produkten utomhus om regn förutspås.

#### FÖRESKRIFTER

- Förvaras oåtkomligt för barn.
- Släng inte behållaren i miljön efter användning.
- När produkten fortfarande är i dunken är den känslig för frost.

#### TEMPERATURER

Lagringstemperatur: Mellan 5 och 30 °C.  
Produkten ska appliceras på material vid en temperatur på mellan 10 och 30 °C.

#### SAMMANSÄTTNING

Dispersion av organiska hartser i vatten.

#### MÄRKNING

Ingen märkning eller varnings- eller säkerhetsföreskrift är nödvändig eftersom produkten inte är klassificerad som farlig enligt gällande lagstiftning.

Förenlig med italiensk lagstiftning D. Igs 161/06:

Kategori: Fästprimer (vattenavvisande)

EU-gränsvärde (Kat: 1/h): 30 g/l (2010).

Denna produkt innehåller max. 0 g/l.

#### TEKNISKA EGENSKAPER

Utseende: Vätska

Färg: Genomskinlig gulaktig

Lukt: Spritdoft

Densitet: 1 010 kg/liter

pH: 4,6

Denna information är baserad på våra senaste tekniska kunskaper och stöds av kontinuerlig forskning och laborietester. På grund av faktorer som ligger utanför vår kontroll är det dock alltid nödvändigt dessa användningsföreskrifter underbyggs av egna tester och kontroller. Fila tar inget ansvar för felaktig användning av deras produkter.