

FILASTONE PLUS ECO

SKYDDANDE UPPFRÄSCHANDE
UTAN LÖSNINGSMEDEL



- NATURSTEN
- MARMOR
- GRANIT



- Skyddande med uppfräschande effekt.
- Skyddar och förstärker den ursprungliga färgen på polerad, slipad, opolerad och antikbehandlad natursten.
- Tränger djupt ned i materialet, vilket minskar absorptionen av smuts.

- Ger en färgton på alla ytbehandlingar.
- Produkt med mycket låga VOC-utsläpp, vilket bidrar till att erhålla LEED-poäng enligt amerikanskt och italienskt protokoll.
- Vattenbaserad: Ekologisk behandling
- Eftersom produkten är vattenbaserad tål den restfuktighet och kan därför appliceras endast några dagar efter den första rengöringen. På detta sätt kan behandlingen genomföras snabbare.
- Fräschar upp även fogarna, skapar ingen ytfilm och är UV-beständig
- Skapar ingen film.
- Testad för kontakt med livsmedel. Idealisk för bord och arbetsbänkar

Ingen utspädning: Klar att använda

Applicering

Impregnera materialet fullständigt med FILASTONE PLUS ECO med en pensel, en svamp eller annat. Arbeta in produkten under applicering med en svamp eller en trasa för att underlätta inträngningen av produkten och var noga med att ta bort allt överskott fullständigt. Efter cirka 4 timmar kan du gå på golvet. Produkt som inte absorberas och stannar kvar på ytan ska tas bort genom att gnida ytan med en trasa fuktad med FILASTONE PLUS ECO. För att öka skyddet, rekommenderas att avsluta behandlingen med FILAMP90ECO PLUS inom 4 timmar.

Vanligt underhåll: FILAREFRESH för arbetsbänkar, fönsterbrädor och bord eller FILACLEANER utspädd 1:200.

Förpackningar

Enlitersdunkar: Kartonger med 12 stycken.
Femlitersdunkar: Kartonger med 4 stycken.

ÅTGÅNG

En liter produkt räcker till:

Polerad sten	30/50 m ²
Opolerad sten	15/25 m ²

"Åtgången är endast ungefärlig och avser per applicering"

Observera!

När stenen en gång har behandlats med FILASTONE PLUS ECO kan den inte återställas till sitt ursprungliga skick. Testa först färgtonen på en liten yta innan den behandlas. Applicera inte produkten om regn förutspås.

FÖRESKRIFTER

- Produkten skyddar inte marmor eller kalksten från syraattacker.
- Om produkten används inomhus rekommenderas att vädra rummet ordentligt för att underlätta torkningen.
- Förvara produkten på en sval och torr plats.
- För en god behandling ska golv utomhus läggas på ett fackmannamässigt sätt och uppfylla alla krav, såsom: Respekt för lutningar, korrekt genomförande av dilatationsfogar, perfekta isolering mot marken och beprövad frostbeständighet hos materialet.

TEMPERATURER

Lagringstemperatur: Mellan 5 och 30 °C.
Produkten ska appliceras på material vid en temperatur på mellan 10 och 30 °C.

SAMMANSÄTTNING

Blandning av naturlig förening dispergerat kisel i vatten

MÄRKNING

Signalord: Varning

Faroangivelser:

Irriterar huden.
Innehåller: benzisothiazolinone.
Kan orsaka en allergisk reaktion.

Försiktighetsåtgärder:

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Tvätta händerna grundligt efter användning. Käytä suojakäsineet. VID HUDKONTAKT: tvätta med mycket vatten / . . . Vid hudirritation: Sök läkarhjälp. Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.



TEKNISKA EGENSKAPER

Utseende: Flytande Mjölkkaktig
Lukt: Typisk hartsdoft
Densitet: 0,98 kg/l
pH: 6,7

Denna information är baserad på våra senaste tekniska kunskaper och stöds av kontinuerlig forskning och laborietester. På grund av faktorer som ligger utanför vår kontroll är det dock alltid nödvändigt dessa användningsföreskrifter underbyggs av egna tester och kontroller. Fila tar inget ansvar för felaktig användning av dess produkter.