



- ❌ ICKE POLERAD
NATURSTEN
- ❌ ICKE POLERAT
AGGLOMERAT
- ❌ TERRAKOTTA
- ❌ TUFO



TILL VAD?

- Skyddar mot fläckar och smuts och ger en våteffekt. För ytor av icke polerad natursten, icke polerat agglomerat och terrakotta.
- Förhindrar absorbering av fläckar och underlättar borttagning av smuts.
- Produkten är särskilt lämplig för applicering utomhus, men även inomhus.
- Förhindrar ansamling av damm på ytan.

FÖRDELAR

- Ekologisk behandling: vattenbaserad.
- Hög beständig mot hög trafik.
- Väderbeständig
- Flagnar eller gulnar inte.
- Underlättar efterföljande underhåll.
- Påverkar inte terrakottans frostbeständighet (UNI EN ISO 10545-12).
- Produkt med mycket låga VOC-utsläpp: Certifierad av GEV och märkt med EC1Plus bidrar till att erhålla poäng för LEED.
- Produkten är certifierad enligt A+, fransk VOC-förordning.
- Produkten uppfyller:
 - Franska CMR-komponenter
 - AgBB
 - Belgisk förordning

ANVÄNDNING

Ingen utspädning: Klar att använda.

Applicering:

Skaka om produkten före användning. Applicera FILAWET ECO jämnt på torr och ren yta med pensel, trasa eller roller. Var dessutom noga med fogarna. Applicera ett andra lager av produkten på samma sätt efter 2-3 timmar. Ytan får inte beträdas förrän efter minst 12 timmar.

Underhåll:

Lösning utspädd med FILACLEANER.

ÅTGÅNG

En liter produkt räcker till:

Icke polerad sten och agglomerat	10/20 m ²
Terrakotta	7/20 m ²

Åtgången är endast ungefärlig och avser per applicering

Varning!

På ytor med låg absorptionsförmåga (skiffer, botticinomarmor, carraramarmor) rekommenderas att späda produkten med vatten (utspädning 1:1). Applicera inte på polerade ytor. Applicera inte produkten utomhus om regn förutspås. Produkten kan inte appliceras på beläggningar där problem med stigande fukt förekommer. Vid bristfällig applicering och när en grundlig rengöring är nödvändig för att ta bort FILAWET ECO, använd FILANOPAINT STAR.

Förpackningar

Enlitedunkar: Kartonger med 12 stycken.
Femlitedunkar: Kartonger med 4 stycken.

FÖRESKRIFTER

- Förvaras oåtkomligt för barn.
- Släng inte behållaren i miljön efter användning.
- För en god behandling ska golv utomhus läggas på ett fackmannamässigt sätt och uppfylla alla krav, såsom: Respekt för lutningar, korrekt genomförande av dilatationsfogar, perfekta isolering mot marken och beprövad frostbeständighet hos materialet.

TEMPERATURER

Lagringstemperatur: Mellan 5 och 30 °C.
Produkten ska appliceras på material vid en temperatur på mellan 10 och 30 °C.

SAMMANSÄTTNING

Blandning av polymerer i emulsion dispergerade i vatten.

MÄRKNING

Signalord: Varning
Faroangivelser:
Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelser:
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Tvätta händerna grundligt efter användning. Käytä silmien / kasvosuojain. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.



TEKNISKA EGENSKAPER

Utseende: Vätska
Färg: Mjölkkaktig
Lukt: Typisk hartsdoft
Densitet: 1,023 kg/liter
pH: 7,0

Denna information är baserad på våra senaste tekniska kunskaper och stöds av kontinuerlig forskning och laborietester. På grund av faktorer som ligger utanför vår kontroll är det dock alltid nödvändigt dessa användningsföreskrifter underbyggs av egna tester och kontroller. Fila tar inget ansvar för felaktig användning av deras produkter.