

8.1. Kontrollparametrar

Nedanstående ämnen ska beaktas iht. AFS 2011:18 om gränsvärden:

CAS-nr.	Kemiskt namn	Gränsvärde	Anm	Ref
14908-60-7	Kvarts, respirabel	0,1 mg/m ³	K	AT
14908-60-7	Kvarts, total	0,3 mg/m ³	-	AT
-	Mineraliskt damm inert	5 mg/m ³	-	AT
-	respirabelt Mineraliskt damm inert	10 mg/m ³	-	AT

8.2. Begränsning av exponeringen

Tekniska åtgärder: Tillräcklig ventilation ska finnas. Gränsvärden ska ej överskridas och risken för inandning av damm ska minimeras.

Personlig skyddsutrustning: Personlig skyddsutrustning väljs i enlighet med gällande standarder.

Inandning: Vid dammigt arbete ska andningsskydd med partikelfilter P2 användas

Hud: Använd skyddshandskar av t.ex. PVC, neopren eller vinyl.

Ögon: Heltäckande skyddsglasögon ska användas.

Hudskydd: Hygieniska åtgärder: Tag av förorenade kläder och tvätta huden med tvål och vatten efter arbetet.

Miljöexponeringskontroll: Inte känt.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1. Toxicitet

Produktens miljöfara anses vara begränsad.

12.2. Persistens och nedbrytbarhet

Produkten består huvudsakligen av oorganiska föreningar som inte är biologiskt nedbrytbara. Inga data finns på nedbrytbarhet av produktens andra komponenter.

12.3. Bioackumuleringsförmåga

Inga kända informationer.

12.4. Rörligheten i jord

Inga kända informationer.

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Inte relevant.

12.6. Andra skadliga effekter

Inga kända.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Avfall och spill hanteras enligt lokala bestämmelser och nationell lagstiftning. Avfall klassificeras som farligt avfall. Härdad produkt är normalt inte farligt avfall.

Avfall icke härdad produkt:	EAK-kod: 17 09 03
Härdad produkt	EAK-kod: 17 09 04

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseende:	Pulver, cementvitt
pH:	11-13 i vatten (20° C)
Relativ densitet:	1450 kg/m ³
Löslighet:	Kan blandas med vatten.

9.2. Annan information

Ej tillämpligt.

AVSNITT 14: Transport information

Produkten är inte klassificerad som farligt gods.

14.1. UN-nummer

Ej tillämpligt.

14.2. Officiell transportbenämning

Ej tillämpligt.

14.3. Faroklass för transport

Ej tillämpligt.

14.4. Förpackningsgrupp

Ej tillämpligt.

14.5. Miljöfaror

Ej tillämpligt.

14.6. Särskilda försiktighetsåtgärder

Ej tillämpligt.

14.7. Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden

Ej tillämpligt.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Stabil vid vanlig användning.

10.2. Kemisk stabilitet

Stabil vid torr förvaring.

10.3. Risken för farliga reaktioner

Inga kända.

10.4. Förhållanden som ska undvikas

Inga kända.

10.5. Oförenliga material

Aluminiumpulver, alkalimetaller och alkaliska jordartsmetaller kan reagera med vått murbruk eller betong och frisätta väte. Produkten reagerar häftigt med värmeutveckling när den blandas med syra.

10.6. Farliga sönderdelningsprodukter

Inga speciella.

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Ingen utbildning krävs, men kunskap om detta säkerhetsdatablad bör vara en förutsättning.

EMICODE® EC 1^{plus} very low emission

15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning

Ingen CSA.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1. Information om de toxikologiska effekterna

Inandning: Damm kan irritera andningsorganen samt ge halsirritation och hosta.

Hudkontakt: Damm verkar irriterande på fuktig hud. Långvarig kontakt med bruksblandning kan orsaka frätskador.

Ögonkontakt: Damm eller stänk från bruksblandning kan orsaka bestående ögonskada.

Förtäring: Förtäring kan orsaka kraftig irritation av mun, svalg och tarmkanal.

Långsiktiga effekter: Ofta återkommande inandning av damm under lång tid ökar risken för att utveckla lungsjukdomar.

AVSNITT 16: Annan information

Användaren ska instrueras i arbetets genomförande och känna till innehållet i detta säkerhetsdatablad..

Fulltext av riskfraser och faroangivelser från avsnitt 2 och 3:

R37/38	Irriterar andningsorganen och huden
R41	Risk för allvarliga ögonskador
H315	Irriterar huden
H317	Kan orsaka allergisk hudreaktion
H318	Orsakar allvarliga ögonskador
H335	Kan orsaka irritation i luftvägarna

Säkerhetsdatablad är uppdaterat. Föregående version daterad 2016.03.04 version 1.3. Förändringar sedan föregående version: Avsnitt 1 + 16.

Upplysningar i detta säkerhetsdatablad är baserade på den information som vi känt till vid utarbetande av säkerhetsdatabladet och har givits under förutsättning att produkterna använts under angivna förhållanden och i överensstämmelse med användningssätt som anges på förpackningar eller i relevant teknisk litteratur. All annan användning av produkterna, eventuellt tillsammans med andra produkter eller processer, sker på användarens eget ansvar.