

Tillbehör som används vid vattentätning med tätskikt med Alfix rollade system och Alfix folie system.




Alfix Våtrumsmatta

Diffusionstätt våtrumsmatta av PP laminerad 200 µ PE folie, för försegling av väggar och golv av skiv- eller massivkonstruktioner i våtzon 1 och 2
Monteras med Alfix 1K Tätningssmassa eller Alfix 2K Tätningssmassa.
Längd: 30 m. Bredd: 1 m. Tjocklek: ca 0,4 mm
System: Folie system

Änggenomgångsmotstånd	≥ 3 mill. s/m
Sammandragningsförmågan på längs	100 N/15 mm
Sammandragningsförmågan på tvären	50 N/15 mm
Dragbrotthöjning	85%
Torrvid/gångbar/plattsättning	4-12 timmar vid +20°C
Temperaturbeständighet	-5°C - +70°C

	Alfix A/S H. C. Ørsteds Vej 11-13 DK-6000 Kolding alfix.com 14 1073-CPD-314-3	Alfix Banemembran ETA-11/0051 Ydeevnedeklaration nr. 21



Alfix Brunnsmanschett/Tätskiktsduk

Manschett av självhäftande syntetiskt gummi, för vattentät försegling vid golvbrunn. Alfix Brunnsmanschett häftar till plast, metall, betong mm.
Typ L. Storlek: 30 x 120 cm. Tjocklek: 1 mm.
Typ H. Storlek: 40 x 40 cm. 380 x 400 mm. Tjocklek: 1 mm.
System: Folie system och Rollade system.



Alfix Tätningssband

Gummiförstärkt polyesterband, för effektiv tätning och förstärkning av skarvar i övergång mellan vägg och golv och vid genomföringar.
Montering/klistring utföres med Alfix 2K Tätningssmassa
Längd: 10 m. Bredd: 12 cm.



Alfix VT-Remsa

Laminerad vattentät remsa för försegling av sprickor och över skivskarvar, samt i övergång mellan vägg och golv. Monteras i Alfix 1K Tätningssmassa eller Alfix 2K Tätningssmassa.
Längd: 25 m. Bredd: 100 mm.
System: Folie system och Rollade system.



Alfix VT-hörn

Laminerad vattentäta hörn. Färdiga innerhörn och ytterhörn
Monteras i Alfix 1K Tätningssmassa eller Alfix 2K Tätningssmassa.
System: Folie system och Rollade system.




VT-Rörmanschett PU

Rörmanschetter av laminerad flexibel PU-folie för elastisk försegling vid rörgenomföringar.
VT-Rörmanschett PU, Ø 10-24 mm
VT-Rörmanschett PU, Ø 32-55 mm
VT-Rörmanschett PU, Ø 70 -110 mm


VT-Rörmanschett

Gummiförstärkta rörmanschetter av syntetiskt gummi för elastisk försegling vid rörgenomföringar.
Typ 10 – 25. För rördimension Ø10 – 25 mm.
Typ 22 – 55. För rördimension Ø22 – 55 mm.
Typ 75 – 110. För rördimension Ø75 – 110 mm.
Typ 24 – 32. För rördimension Ø 24 – 32 mm med dubbla hål.
System: Folie system och Rollade system.



Alfix Seal-Strip, tætningsbånd

Længd: 10 m eller 20 m. Bredd: 8,5 cm. Tjocklek: 0,9 mm.
System: Folie system och rollade system.

 1073	Alfix A/S H.C. Ørsteds Vej 11-13 DK-6000 Kolding alfix.com 10 1073-CPD-314-1 1073-CPD-314-2	Alfix Seal-Strip ETA-09/0047 ETA-09/0048 ETAG 022 Ydeevnedeklaration nr. 20
---	---	--



Alfix Armeringsremsa

Polypropylenväv för förstärkning av sprickor och över skivskarvar, samt i övergång mellan vägg och golv vid massivkonstruktioner i våtzon 1 och 2.
Monteras i Alfix 1K Tätningsmassa eller Alfix 2K Tätningsmassa.
Længd: 10 m, 25 m och 100 m. Bredd: 10 cm.
System: Rollade system.

Hänvisningar

Produktinfo för

- Alfix 1K Tätningsmassa
- Alfix 2K Tätningsmassa

Broschyr

- Våtrum – Tätskikt med Alfix folie system
- Våtrum – Tätskikt med Alfix rollade system

Vid eventuell tveksamhet, kontakta vår Service-tekniska avdelning.
För senast uppdaterade utgåva av detta datablad, besök www.alfix.com