

# PRODUKTBLAD

Bärläktsteg 25 mm läkt, cc 300 mm

Art nr 0722..



***Benders Bärläktsteg används på hus med fasadhöjd på högst 4 meter och taklutningen max 45 grader för att på ett säkert sätt ta sig upp till skorstenen, takbryggan m.m. Kravställningen kan skilja mellan olika områden. Bärläktsteg kan kräva kompletteras med säkerhetskrok för livlina. Kolla alltid vad som gäller i ditt område!***

Bärläktsteg monteras enkelt genom att haka byglarna över både takpanna och bärläkten i pannans lägsta del. Notera att läkten inte får vara skarvad eller vara försvagad av t ex kvistar där bärläktstegen skall sitta.

Vid montering av bärläktsteg behöver urspårning av pannan göras. Detta förhindrar att pannan lyfts. Vid falsat lertegel måste både övre och undre pannan spåras ur. Bärläktstegen skall monteras på rad rakt ovanför varandra och får inte förskjutas i sidled.

Bärläktstegen väljs med avseende på bärläktens dimension. Bärläktsteg 25 mm läkt används vid strö- och bärläkt. Vi erbjuder även Bärläktsteg 45 mm läkt som används vid lätt undertak.

Bärläktsteg finns i olika bredder beroende på till vilka takpannor de ska användas. Bärläktsteg 25 mm läkt cc 300 mm, används till vår takpanna Palema 2-kupig som har en byggbredd på 300 mm. Kan även användas till Benders platta takpannor Carisma och Piano.

## Artikelinformation

Vikt	1,0 kg
Yta	Pulverlackerad
Material	Förzinkat stål
Färg	Svart (20), tegelröd (24), galvat (90)
Antal/kartong	10 st/kartong
Antal/pall	160 st/pall

