

Isola Isoklister

För skarvklistring av underlagspapp



Produktbeskrivning

Isola Isoklister är en starkt bindande asfaltmassa som ger mycket hållbara och täta skarvar.

Användning

Isola Isoklister används till skarvklistring av takpappsvåder på trätak. Produkten kan även användas för tätnings- och lagningsarbeten där ett tunt, smidigt och elastiskt skikt erfordras. Isola Isoklister ersätter varmasfalt vid bl a isoleringsarbeten.

Montering

Konsistensen påverkas av temperaturen och vid låga temperaturer vintertid rekommenderas uppvärmning i t ex vattenbad. Underlaget ska vara torrt och rengjort. Isola Isoklister appliceras med grov spackelspade. Produkten kan vid behov spädas med mindre mängd lacknafta.

Lagring

Varmlagring



Isola Isoklister

För skarvklistring av underlagspapp

Tillbehör

Spackelspade.

Produktdata

Densitet: $950 \pm 20 \text{ kg/m}^3$

Torrhalt: $65 \pm 5 \%$

Torktid: ca 1 vecka

Åtgång: 1 liter / 15 lpm överlägg

Flampunkt: 40°C

Brandklass: 2b

Lösningsmedel: lacknafta

Isola ab

Västra Storgatan 59 B

291 53 Kristianstad

Tel: 08 444 78 80 Fax: 08 730 23 51

E-mail: isola@isola.se

www.isola.se

