

PRODUKTBLAD



Takbrygga Safe

Art nr 1702..

Det nyutvecklade Bender Safe är ett smartare och enklare taksäkerhetssystem.

Tätt och enkelt montage via vertikal infästning. Ryckprovad och godkänt på fasadhöjder över 4 m.

Takbrygga används för att säkert kunna förflytta sig i sidled över taket från taklucka eller taksteg. Takbryggan är godkänd för infästning av säkerhetslina.

Takbrygga kombineras med Konsoll Takbrygga 1701.. samt fotplatta 170990/171090. För antal se åtgångstabell.



**FÖR
MONTERING,
SE SEPARAT
ANVISNING**

Artikelinformation

Vikt	7,11 kg
Material	Plåt
Färg	Svart (20), tegelröd (24), galvad (90)
Produkt info	Säljs styckvis. Bygglängd 1,05 m/st.

Åtgångstabell

ENHET			KONSOLL		FOTPLATTA	
Benämning	Antal	Art.nr	Antal	Art.nr	Antal	Art.nr
Takbrygga Safe (1 st = 1,05 m)	1 st/m	1702..	1 st/m + 1 st	1701..	1 st/m + 1 st	170990/171090
Snörasskydd Safe (1 frp = 2x1,05 m)	1 frp/2 m	1704..	1 st/m + 1 st	1703..	1 st/m + 1 st	170990/171090
Nock- och Takfotsräcke Safe (1 frp = 2x1,05 m)	1 frp/2 m	1706..	1 st/m + 1 st	1705..	1 st/m + 1 st	170990/171090

Snörasskydd och Nock- och takfotsräcke säljs i jämnt antal meter.

OBS! Maxavstånd mellan konsoller/fotplattor är 1,2 m. För exakt beräkning av antal vid längre stäckor måste man ta hänsyn till byggbredden på vald takpanna. T ex Palema har en byggbredd på 300 mm, vilket gör det möjligt med en infästning på c/c 1,2 m. Alltså 1st konsoll/fotplatta per 1,2m.

Observera att det finns 2 st. olika fotplattor:

170990 för Bender 1- och 2-kupiga betong- och lertegelpannor.

171090 för Bender platta betong- och lertegelpannor.