




webertherm 413 startlist

- Används vid anslutning till sockel eller balkong

Om produkten

Start/avslutningsprofil för putstjocklek 10mm. Profilen är försedd med glasfiberväv som skall putsas in och överlappas med fasadnätet.

Användningsområde

Therm 413 används vid olika typer av anslutningar tex. mot sockel eller balkong.

Underlag

Therm 398 mineralullskiva, Therm 399 EPS skiva, Aquaroc putsbärande skiva samt andra underlag som putsas med Therm 261, Therm 260 eller Base 262 bruk.

Typ av underlag

- Isolering

Användning

Therm 413 monteras normalt dagen innan putsning vid anslutningar. Listen monteras i samma bruk som putsarbetet ska utföras med.

Observera

Fasadnätet ska överlappa minst 10cm på glasfiberväven som är monterad på Therm 413.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.

Produktspecifikation

Lagring	Lagringen ska ske torrt.
Förpackning	2500mm 20st per bunt