



webertec ytterhörn

- Lämplig i Tec Dispersions- och Foliesystem samt i kombination med Superflex D2.

Om produkten

Täta prefabricerade ytterhörn av polypropylen och polyetylen

Användningsområde

För användning i Weber Tätskikts- och Våtrumssystem

Användning

Appliceras enligt aktuell monteringsanvisning eller arbetsbeskrivning för valt Weber Tätskikts- eller Våtrumssystem

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhål-

Produktspecifikation

	Större än 1 000 000 s/m mått mellan 75 till 100% relativ fuktighet
Kulör	Blå
Lagring	Lagras torrt i sval till normal rumstemperatur, skyddas mot UV-ljus.
Förpackning	Kartong

Artiklar

Art.nr.	Beskrivning
5200790843	webertec ytterhörn

landen, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.