

## PRESTANDEKLARATION

(Ref: Förordning (EU) nr 305/2011)

**No. 001DOP-S-20140504**

**1. Produkttypens unika identifikationskod:**

Connect T24 grid system (Fire class A1, Durability Class B)

**2. Typ-, parti- eller serienummer som möjliggör identifiering :**

Connect T24 Huvudprofil  
Connect T24 Huvudprofil Brands  
Connect T24 Huvudprofil HD  
Connect T24 Korridorprofil  
Connect T24 Tvärprofil  
Connect Quadro 300CC  
Connect Quadro 300CX  
Connect Quadro 450CC  
Connect Quadro 450CX  
Connect Avlastningsprofil

**3. Byggproduktens avsedda användning i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen:**

Suspended ceiling substructure component for use internally in buildings

**4. Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn samt kontaktadress:**

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, [www.ecophon.com](http://www.ecophon.com)

**5. I tillämpliga fall namn och kontaktadress för tillverkarens representant:**

Ej tillämpligt

**6. Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V:**

System 3 & system 4

**7. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:**

SP Sverige Tekniska Forskningsinstitut (Notified Body n°0402)

**8. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt för vilken en europeisk teknisk bedömning har utfärdats:**

Ej tillämpligt



**9. Angiven prestanda:**

Alla egenskaper som anges i tabellen bestäms i den harmoniserade standarden EN 13964:2004/A1:2006


Produkt	Essential characteristics	Performance
Connect T24 Huvudprofil	Service load, span=1200mm, Class 1	95 N
Connect T24 Huvudprofil Brands	Service load, span=1200mm, Class 1	95 N
Connect T24 Huvudprofil HD	Service load, span=1200mm, Class 1	116 N
Connect T24 Korridorprofil (L=1600)	Service load, span=1600mm, Class 1	36 N
Connect T24 Korridorprofil (L=1800)	Service load, span=1800mm, Class 1	32 N
Connect T24 Korridorprofil (L=2000)	Service load, span=2000mm, Class 1	29 N
Connect T24 Korridorprofil(L=2400)	Service load, span=2400mm, Class 1	24 N
Connect T24 Tvärprofil (L=150-299)	Service load, span=150mm, Class 1	85 N
Connect T24 Tvärprofil (L=300-599)	Service load, span=300mm, Class 1	84 N
Connect T24 Tvärprofil (L=600-899)	Service load, span=600mm, Class 1	85 N
Connect T24 Tvärprofil (L=900-1199)	Service load, span=900mm, Class 1	84 N
Connect T24 Tvärprofil (L=1200-1799)	Service load, span=1200mm, Class 1	58 N
Connect T24 Tvärprofil (L=1800-)	Service load, span=1800mm, Class 1	42 N
Connect Quadro 300CC / 300CX	Service load, Class 1	15 N
Connect Quadro 450CC / CX	Service load, Class 1	15 N
Connect Avlastningsprofil (L=594)	Service load, span=600mm, Class 1	85 N
Connect Avlastningsprofil (L=1192)	Service load, span=1200mm, Class 1	58 N

All products conform to:	Reaktion vid brandpåverkan	Durability:
	Euroclass A1	Corrosion protection according to EN 13964, Class B

**10. Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9.**

Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknat för tillverkaren av:



Hyllinge 2014-01-01  
 Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson  
 Product Engineer Grids, Accessories & Lighting  
 martin.tykesson@ecophon.se

