



weber WP-skiva

- Lättviktsskiva till Serpovent G2
- Mått/skiva: 1200x800x10 mm
- Vikt: 5 kg/m²

Om produkten

WP-skivan är en lättviktsskiva (5 kg/m²) avsedd för användning i Serpovent G2 ventilerat fasadsystem. Monteras dikt an varandra och skruvas fast i ventilerade avståndsprofiler med skruv QU/ QUB 25. Mått/skiva 1200x800x10 mm, levereras på pall 120 st eller styckevis.

Egenskaper

- Brandsäker
- Lättviktsprodukt
- Vattenavvisande

Användningsområde

På fasader som ska ha ett ventilerat fasadsystem, max 15 m i höjd.

Underlag

På underlag av en fuktskadestabil konstruktion.

Typ av underlag

- Stål
- Lättbetong
- Mineraliskt underlag
- Tegel
- Puts

Begränsningar

- Maxhöjd 15 meter

Produktspecifikation

Materialåtgång	ca 1,05 m ² /m ² vägg
Dimensioner (LxBxH)	1200*800*10 mm
Lagring	Väderskyddat

Användning

Skruvas på ventilerade avståndsprofiler enligt montageanvisning Serpovent G2.

Efterbehandling

Putsas alltid med weber therm 261 EF-bruk enligt gällande arbetsanvisning.

Beläggning

weber 261 EF-bruk

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.