



webertherm 406 skruv torx

- Grepp Torx
- Korrosivitetsklass C4

Om produkten

Träskruv till isoleringsinfästningar. Diameter 4.8mm Längder: 45,60,80,100,110,130,160,170,200,220mm Grepp: Torx 25 Korrosivitetsklass C4

Användningsområde

Ingår i Webers certifierade Serporocsystem. Används i kombination med weber infästningar, 312, 396, 361, 362 och 363.

Underlag

För träunderlag eller tillsammans med plugg i stenmaterial. Ingår Webers certifierade Serporocsystem.

Typ av underlag

- Trä

Bra att veta

Anpassa skruvdragarens moment beroende av underlagets beskaffenhet.

Produktspecifikation

Böjdraghållfasthet 1 dygn	1
Maskin och utrustning	Använd lämplig skruvdragare med bits T25. Vissa infästningar kräver bitsförlängare.
Lagring	Inga specifika krav.
Förpackning	Ask 200st

Observera

Utdragsprov kan erfordras i vissa stenmaterial i kombination med plugg_x000D_ Bits T25, Då therm 312 Fäste TB monterats används bitsförlängare.

Säkerhetsföreskrifter

Läs alltid gällande säkerhetsdatablad, använd personlig skyddsutrustning och följ arbetsplatsens säkerhetsföreskrifter.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.