

Isola Takmassa

Asfaltmassa för behandling av takbelägg



Produktbeskrivning

Isola Takmassa är en fiberarmerad och gummiförstärkt asfaltmassa. Produkten bildar en elastisk och ogenomtränglig yta, som är mycket motståndskraftig mot alla vädertyper. Produkten levereras i färdig lättstruken konsistens.

Användning

Isola Takmassa används för strykning av papptak, plåt- och betongtak. Mycket uttorkad papp behandlas med Isola Takprimer. Vi rekommenderar ej strykning av platta papptak där ingen avrinning sker och vattenansamling uppstår. Om denna typ av tak ändå önskas behandlas, rekommenderar vi en strykning med takmassa, armering med glasfiberväv samt ytterligare en strykning med takmassa.

Montering

Sprutning, strykning med tjärborste eller pensel. Kan vid behov spädas med mindre mängd lacknafta.

Lagring

Inga speciella lagringsbestämmelser.



Isola Takmassa

Asfaltmassa för behandling av takbelägg

Tillbehör

Lågtrycksspruta, tjärborste eller pensel.

Produktdata

Densitet: $930 \pm 20 \text{ kg/m}^3$
Torrhalt: $65 \pm 2 \%$
Åtgång på papptak: 0,5-1 liter/m²
(beroende på underlag).
Åtgång på plåttak: 0,5 liter/m²
Flampunkt: 40°C
Brandklass: 2b
Lösningsmedel: lacknafta

Isola ab

Västra Storgatan 59 B,
291 53 Kristianstad
Tel: 08 444 78 80 Fax: 08 730 23 51
E-post: isola@isola.se
www.isola.se

