

Isola Tätningsmassa

För reparationer på asfaltprodukter



Produktbeskrivning

Isola Tätningsmassa är ett fiberarmerat och gummiförstärkt asfaltspackel med tillsatser som ger vidhäftning även på fuktiga ytor (t ex vid akuta lagningar i regn). Isola Tätningsmassa bidlar en elastisk och tät fog som är mycket motståndskraftig mot alla vädertyper.

Användning

Produkten används för reparation av småskador, skarvsläpp och sprickor på papptak. Större skarvar och blåsor (uppskåres) armeras med glasfiberväv. Isola Tätningsmassa passar även för reparation av plåtskarvar på betong och trä samt för tätning av träbåtar.

Montering

Isola Tätningsmassa är lätt att applicera med spackelspade utan föregående uppvärmning. Kan vid behov spädas med mindre mängd lacknafta.

Lagring

Inga bestämda lagringsbestämmelser.



Isola Tätningssmassa

För reparationer på asfaltprodukter

Tillbehör

Spackelspade.

Produktdata

Densitet: $980 \pm 20 \text{ kg/m}^3$

Vikttorrhalt: $70 \pm 2 \%$

Torktid: ca 1 vecka

Flampunkt: 40°C

Brandklass: 2b

Lösningsmedel: lacknafta



Isola ab

Västra Storgatan 59 B,
291 53 Kristianstad
Tel: 08 444 78 80 Fax: 08 730 23 51
E-post: isola@isola.se
www.isola.se



isola[®]
Torra och sunda hus