



EPOXYMASSA

PRODUKTDATABLAD

Version: 2016-05-31

BESKRIVNING AV PRODUKT

All-round snabbhärdande 2-komponent reparationsmassa

ANVÄNDINGSOMRÅDE

Fogfyllande, slipbar och övermålningsbar, metallliknande massa. Fäster på metall, trä, sten, keramik, de flesta plaster etc. Massan är vattenresistent, men massan ska inte användas om limfogen permanent kommer att utsättas för vatten. Slipbar och övermålningsbar. Tål temperaturer från -40°C till +120°C.

ARBETSBESKRIVNING

1. Ytorna skall vara rena, torra och fria från damm, olja och fett. För bästa fäste, rugga upp ytan med ett slippapper. 2. Skär av den mängd massa som behövs. 3. Knåda massan noga tills den får en homogen färg. Använd skyddshandskar. 4. Applicera massan så att den får god kontakt med underlaget. Massan blir hård efter 5-10 min. och blir genomhärdad och bearbetningsbar efter 30-60 min.

MILJÖ & HÄLSA

Produktens innehåll, är enligt gällande lagstiftning, klassat som irriterande och miljöfarligt. Undvik kontakt med huden. Använd lämpliga handskar. Ej brandfarligt. För ytterligare information, se säkerhetsdatablad

KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00
info.se@bostik.com



TEKNISK DATA

Egenskaper före applicering	
Typ av massa	Epoxyassa, tvåkomponent
Färg	Bas: grå Härdare: mörkgrå
Densitet	Blandad massa 2,0 kg/liter
Brandfarlig	Nej
Lagring	2 år i oblandat skick, vid rumstemperatur
Egenskaper efter applicering	
Färg	Mörkgrå
Beständighet	Mycket god vid tillfällig vattenpåverkan. Inte lämplig vid permanent kontakt med vatten. Mycket god beständighet mot vanliga hushållskemikalier och lösningsmedel
Rengöring	Överflödiga massa skärs bort med en vass kniv innan massan härdat helt

KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00

info.se@bostik.com

