

Isola Flexitett

För att säkra känsliga detaljer mot vatteninträngning



Produktbeskrivning

Isola Flexitett är en matta med gummielastiska egenskaper (stomme av elastomerasfalt) som används för att säkra känsliga detaljer mot vatteninträngning.

Användning

Isola Flexitett kan användas i många byggnadssammanhang tillsammans med Radonmembran SBS och vid taktäckning på både lutande- och horisontella tak. Till förstärkning av hörn och till genomföringar i grund samt för att säkra övergången mellan undertak och genomföringar på tak.

Montering

Rör genomföring. Skär till ett lämpligt anpassat stycke Flexitett. Gör en öppning i mitten och varm försiktigt. Forma en krage och trä på röret. Svetsa till underlag.

Invändigt hörn, taktäckning, membran. Använd en lapp 20x20 cm Flexitett. Värm försiktigt, forma och pressa in lappen i hörnet. Skär och vik mot taktäckning eller membran och svetsa samman ordentligt.

Utvändigt hörn, taktäckning, membran. Använd en lapp 20 x 20 cm Flexitett. Värm försiktigt, forma och fäst lappen över hörnet. Skär och vik taktäckning eller membran och svetsa samman ordentligt.

Se detaljert monteringsanvisning för Isola Radonmembran SBS och anvisning för taktäcknings produkter.

Lagring

Inga speciella lagringsbestämmelser

Isola Flexitett

För att säkra känsliga detaljer mot vatteninträngning

Tillbehör

Inte relevant

Produktdata

Material: elastomerasfalt försedd med en tunn plastfilm på över- och undersida.

Tjocklek: 5 mm

Vikt: 5 kg/m²

Dim.: 20 x 20 cm / rull 1 x 5 m

Isola ab

Västra Storgatan 59 B,
291 53 Kristianstad
Tel: 08 444 78 80 Fax: 08 730 23 51
E-post: isola@isola.se
www.isola.se



Torra och sunda hus