

# T-Tät, Byggfolie

## Luft- och ångspärr



### Art nr: Benämning: Dimension:

110002	Byggfolie, plan	400 x 0,20 mm x 50 m
110003	Byggfolie, plan	600 x 0,20 mm x 25 m
110004	Byggfolie, plan	1400 x 0,20 mm x 25 m
110005	Byggfolie, plan	1400 x 0,20 mm x 50 m
110007	Byggfolie	2700 x 0,20 mm x 25 m
110012	Byggfolie	4000 x 0,20 mm x 25 m
110020	Byggfolie, plan	2700 x 0,20 mm x 50 m
110021	T-Tät	2800 x 0,11 mm x 80 m, plan
110022	T-Tät	3000 x 0,11 mm x 200 m, plan
110023	T-Tät	3100 x 0,11 mm x 80 m, plan
110024	T-Tät	2700 x 0,11 mm x 25 m
110025	T-Tät	2700 x 0,11 mm x 80 m, plan
110026	T-Tät	2900 x 0,11 mm x 80 m, plan
110029	T-Tät	4050 x 0,11 mm x 100 m
110030	T-Tät	4400 x 0,11 mm x 50 m
110032	T-Tät	3300 x 0,11 mm x 80 m
110033	T-Tät	1400 x 0,11 mm x 50 m, plan
110034	T-Tät	2700 x 0,11 mm x 12,5 m
110035	T-Tät	200 x 0,11 mm x 100 m, plan

### Produktfakta

#### Beskrivning

Åldringsbeständig polyetenfolie avsedd att användas som luft- och ångspärr i ytterväggar, tak och golv. Godkänd och P-märkt av Sitac enligt BBR avsnitt 6:51, 6:53, 6:531, 6:5325, och BVL 2 § "Energihushållning och värmeisolering", begränsningar av konvektion i bakomliggande isolering. Godkännande och certifikatsnummer är tydligt tryckta löpande på folien.

Byggfolien är tillverkad av extruderad LD-polyeten som är värme-, UV- och alkaliestabiliserad. Folien innehåller inga ämnen upptagna i kemikalieinspektionens PRIO-guide eller begränsningsdatabas. Produkten är återvinningsbar eller förbränningsbar med koldioxid och vatten som restprodukter.

### Teknisk Specifikation

<b>Material</b>	Extruderad åldringsbeständig LD-polyeten
<b>Tjocklek</b>	0,20 mm, 0,11 mm
<b>Ånggenomgångsmotstånd</b>	3000 x 10 <sup>3</sup> s/m (0,20 mm) 2000 x 10 <sup>3</sup> s/m (0,11 mm)
<b>Rivhållfasthet</b>	> 60 N (EN 12310-1)
<b>Brottöjning</b>	> 500% (EN 12311-2)
<b>Draghållfasthet</b>	> 20 Mpa (EN 12311-2)
<b>Åldringsbeständighet</b>	Minst 50 år



Godkännande  
Nr 142104  
Nr 0257/08

### P-märkta och godkända tillbehör för skarvar och genomföringar



Artikel 525010 Skarvtejp T-Duo 20 mm x 50 m



Artikel 525011 Skarvband, butyl 20 x 1,5 mm x 20 m  
Artikel 527004 Skarvband, butyl 40 x 1,5 mm x 20 m



Artikel 525008 Tätningstejp T-Flex 50 mm x 25 m  
Artikel 525009 Tätningstejp T-Flex, slits 60 mm x 25 m  
Artikel 525014 Tätningstejp T-Flex 75 mm x 25 m  
Artikel 525013 Tätningstejp T-Flex, ark 200 x 200 mm

140429

1 (1)

**T EMBALLAGE**  
Täcker ditt behov