

Isola Väggpapp

Asfaltimpregnerat vindskydd till yttervägg, tak och golv



Produktbeskrivning

Isola Väggpapp är en diffusionsöppen och vindtät vindspärr. Produkten består av 250 g/m² cellulosapapp impregnerat med bitumen. Väggpappen är vattentät.

Användning

Den avsedda användningen är som vindspärr på den kalla sidan av isolationen i yttervägg, tak och golv.

Montering

Väggpappen fästes direkt på reglar och skarvar klämmas fast med läkt för tät och säker konstruktion.

Lagring

Produkten lagras stående.



Isola Väggpapp

Asfaltimpregnerat vindskydd till yttervägg, tak och golv

Tillbehör

Isola stag för att styva upp regelverket i väggkonstruktionen.

Produktdata

Vikt: 470 g/m²
Tjocklek: 0,5 mm
Längd: 30 m
Höjder: 1,25 och 0,67 m

Produktegenskaper

Egenskap	Metod	Enhet	Vägledande värde
Draghållfasthet Längdriktning Tvärriktning	EN 12311-2 EN 13859-1	N/50mm N/50mm	380 180
Töjning vid max last Längdriktning Tvärriktning	EN 12311-2 EN 13859-1	% %	1,8 2,8
Spik-rivhållfasthet Längdriktning Tvärriktning	EN 12310-2 EN 13859-1/B	N N	30 30
Lufttäthet		0,006	0,006
Ånggenomgång-motstånd		g/m ² mm Hg	0,23
Vattentäthet	EN 1928 EN 13111	klass	W1
Köldflexibilitet		°C	-15

Godkänningar



Isola ab

Västra Storgatan 59 B,
291 53 Kristianstad
Tel: 08 444 78 80 Fax: 08 730 23 51
E-post: isola@isola.se
www.isola.se



Torra och sunda hus