



webertherm 417 fogband

- Används med Weber Fasadsystem EF
- Används med Serporoc Fasadsystem
- Används med Serpomin Fasadsystem EF
- Används med Ventisol Fasadsystem EF

Om produkten

Therm 417 Fogband är självhäftande av impregnerat skumgummi. Material: Poluretanskum Impregnering: Akryl Dimension: 10/3 -10mm Rullängd: 10m

Användningsområde

Therm 417 Fogband används i samband med Weber fasadsystemEF, Serpomin EF, Serposol EF och Ventisol EF.

Underlag

Fönster, dörrar och plåtdetaljer.

Typ av underlag

- Trä
- Stål

Bra att veta

Temperaturen påverkar expansionstiden tex10 +grader full expansion efter 1 tim²0 +grader full expansion efter 8min

Produktspecifikation

Lagring	Minst 24 månader i torra och UV ljus skyddade miljö.
Förpackning	10mX30st per kartong

Förbehandling

Underlagen ska vara rena och fria från damm.

Användning

Therm 417 Fogband monteras på karmarna eller plåtdetaljer innan isoleringen monteras. Dra bort skyddspappret på fogbandet och tryck fast mot underlaget, dela fogbandet i vinkel tex mellan sidokarm och överkarm.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.