



## webertherm 417 fogband

- Används med Weber Fasadsystem EF
- Används med Serporoc Fasadsystem
- Används med Serpomin Fasadsystem EF
- Används med Ventisol Fasadsystem EF

### Om produkten

Therm 417 Fogband är självhäftande av impregnerat skumgummi. Material: Poluretanskum Impregnering: Akryl Dimension: 10/3 -10mm Rullängd: 10m

### Användningsområde

Therm 417 Fogband används i samband med Weber fasadsystemEF, Serpomin EF, Serposol EF och Ventisol EF.

### Underlag

Fönster, dörrar och plåtdetaljer.

### Typ av underlag

- Trä
- Stål

### Bra att veta

Temperaturen påverkar expansionstiden tex10 +grader full expansion efter 1 tim<sup>2</sup>0 +grader full expansion efter 8min

### Förbehandling

Underlagen ska vara rena och fria från damm.

### Användning

Therm 417 Fogband monteras på karmarna eller plåtdetaljer innan isoleringen monteras. Dra bort skyddspappret på fogbandet och tryck fast mot underlaget, dela fogbandet i vinkel tex mellan sidokarm och överkarm.

### Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkans effekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.

### Produktspecifikation

Lagring	Minst 24 månader i torra och UV ljus skyddade miljö.
Förpackning	10mX30st per kartong