



**PRESTANDEDEKLARATION
ENLIGT EU 305/2011**

Nr 4550

Produkttypens unika identifikationskod:

Putsbruk. Klassificering enligt EN 998-1: GP-CS II-W0

Typ-, parti- eller serienummer:

Produktnamn Putsbruk C 0-3 lågalkalisk anges på förpackningen.

Byggproduktens avsedda användning:

Putsbruk för allmänna ändamål utomhus och inomhus i enlighet med EN 998-1.

Tillverkarens namn och kontaktadress:

Finja Betong AB, Betongvägen 1, 281 93 Finja

Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda:

System 4

Kontroll och provning:

Finja Betong har utfört provning enligt system 4 och har utfärdat ITT-rapport.

Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Tryckhållfasthet, klass	CS II	EN 1015-11
Brandklass	A1	EN 998-1: 5.2.2
Vattenabsorption	W0	EN 1015-18
Ånggenomgångstal	NPD	
Vidhäftning	NPD	
Beständighet	God	EN 998-1: 5.2.3.2

NPD = Ingen prestanda fastställd

Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i tabellen ovan.

Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknat för tillverkaren av:

Martin Varma, Produktansvarig

Finja den 2013-04-10

