



# FÖNSTERKITTT SYNTETISKT

## PRODUKTDATABLAD

Version: 2016-05-31

### BESKRIVNING AV PRODUKT

Fönsterkitt Syntetiskt är ett permanent plastiskt fönsterkitt som är övermålningsbart. God vidhäftning på trä glas och metall.

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

För glasning av vanliga fönster och isolerglas, växthus och för reparation av befintliga kittfalsar. Övermålningsbart med oljebaserad färg.

### ARBETSBESKRIVNING


1. Kittfalsen skall vara ren och fri från lösa partiklar och ev. gammalt kitt. Nytt trä grundmålas. 2. Applicera kittet i falsen och jämna till med lämpligt verktyg doppat i vatten. Vid övermålning måla 1-2 mm in på glaset.

### MILJÖ & HÄLSA

Produktens innehåll är, enligt gällande lagstiftning, ej klassat som hälso- eller brandfarligt. För ytterligare information, se varuinformationsblad.

### KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00  
[info.se@bostik.com](mailto:info.se@bostik.com)



## TEKNISK DATA

| Egenskaper före applicering  |                                                                                 |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Konsistens                   | Mjuk, smidig massa                                                              |
| Densitet                     | 2,1 kg/liter                                                                    |
| Arbetstemperatur             | +5°C till +30°C                                                                 |
| Brandfarlig                  | Nej                                                                             |
| Lagring                      | 1 år i obruten förpackning                                                      |
| Materialtyp                  | Förstärkt linoljekitt                                                           |
| Kulör                        | Natur                                                                           |
| Förpackning                  | 250 ml burk, 0,3 liter patron                                                   |
| Egenskaper efter applicering |                                                                                 |
| Rengöring                    | Bostik Lim och Penseltvätt                                                      |
| Klibbfri yta                 | 1 - 2 dagar beroende på temperatur                                              |
| Övermålningsbar              | 2-3 veckor, beroende på temperatur. Övermålning skall ske med oljebaserad färg. |
| Åldringsbeständighet         | Mycket god                                                                      |

## KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00

[info.se@bostik.com](mailto:info.se@bostik.com)

