

# Isola Takbrunn med SBS krage

Takbrunn för låglutande tak

## Produktdata

Rostfritt, syrafast stål med integrerad SBS krage: 500 x 500 mm.  
LEVERAS UTAN LÖVGALLER.

Artikelnr. 550243, 550245, 550250, 550255, 550258

Dimensioner:	Artikelnr.
Utv. rördim 50 mm, Utloppsror längd 600 mm	550243
Utv. rördim 62 mm, Utloppsror längd 400 mm	550245
Utv. rördim 75 mm, Utloppsror längd 600 mm	550250
Utv. rördim 90 mm, Utloppsror längd 600 mm	550255
Utv. rördim 110 mm, Utloppsror längd 600 mm	550258

Förpackning: 10 st/kartong, kan levereras per st.



## Produktbeskrivning

Isola Takbrunn i rostfritt, syrafast stål med påmonterad SBS krage i dim. 500 x 500 mm. Levereras med gummitätning runt stamröret. Obs – levereras utan lövfångarsil.

## Användning

Isola Takbrunn används för vattenavledning på plana/ låglutande tak. Brunnen finns i olika dimensioner för att passa till de mest vanligaste takkonstruktionerna.

Kan även användas som insticksbrunn vid renovering och omtäckning av gamla tak.

## Montering

Den förmonterade SBS kragen skall svetsas fast mot tätskiktet – för mer detaljerad information se särskild monteringsanvisning, avsnitt takbrunnar- [www.isola.se](http://www.isola.se)

## Lagring

Lagras i rumstempertur före montering.

## Godkänningar



### Isola ab

Västra Storgatan 59 B

291 53 Kristianstad

Tel: 08 444 78 80 Fax: 08 730 23 51

E-post: [isola@isola.se](mailto:isola@isola.se)

[www.isola.se](http://www.isola.se)