



webertherm 401 putslist

- Används med Serposol EF

Om produkten

Putslist för putsavslutning vid sockel, används i Serposol EF. Therm 400 där sockel ligger i liv med fasad therm 401 där sockel ligger indragen i förhållande till fasad. Teknisk data: Färg: vit Längd: 2500mm Material: Pvc UV-beständighet: ja, under normala förhållanden, kan missfärgas vid konstant UV-bestrålning.

Användningsområde

Används i samband med Serposol EF vid reovering samt nyproduktion, och även vid putsning med Serposol EF på Ventilerade Skivmaterial för att få en snygg och tekniskt bra lösning där fasaden möter sockel.

Produktspecifikation

Förpackning	2500mm 50st per bunt
-------------	----------------------

Användning

Monteras mekaniskt i underlaget alt sätts i therm 261 Putsbruk EF.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.