



DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION



FLEXI GOLVBRUNN Med sido och bottenutlopp, 75mm RSK 711 3607 FP 65000 Vit



Brunnens samtliga delar är tillverkade i PP. Vid normal drift kan man behöva rensa vattenlåset, följ då arbetsordningen nedan;

Användningsområde:

Brunnen med förhöjningsringar, är typgodkänt av SITAC enligt SS-EN 1253-1 (Monteringsplattan med distans kan ej typgodkännas enligt SS-EN 1253-1) och är avsedd för avledning av spillvatten och montering i betong- eller träbjälklag med golvbeläggning av plastmatta eller klinker.

Tillbehör är:

Förhöjningsring 15mm	RSK 713 3832
Förhöjningsring 25mm	RSK 713 3833
Monteringsplatta	RSK 713 3830
Distans monteringsplatta	RSK 713 3831

Underhåll:

- Tag bort silen från brunnen genom att lyfta den rakt upp med lämpligt verktyg, t.ex. med skruvmejsel (OBS vassa verktyg kan ge märken i plasten)
- Lyft ur vattenlåsetsatsen.
Den kan sitta lite hårt varvid man kan bli tvungen att stoppa ner handen i dykröret och trycka samt dra upp dykröret.
- Gör rent dykrör och brunn (använd bara milda rengöringsmedel)
- Montera sedan tillbaka allt i omvänd ordning.
- Verifiera att alla delar sitter korrekt samt att silen snäpper fast.

Montering:

För montering gäller den monteringsanvisning som medföljer respektive produkt. Saknas den eller ny behövs, ber vi er kontakta AB Faluplast på info@faluplast.com

Sväljkapacitet 0,8liter/sek

Max användningstemperatur kontinuerligt 80°, tillfälligt 90°

PP har bra beständighet mot de flesta kemikalier, såsom olja, bensin och tensider.

Faluplast