



SKRUV GYPROC QU OCH QUB QUICK®

PRODUKTDATABLAD

PRODUKTNAMN

gyproc QU och QUB quick® skruv.

PRODUKTBESKRIVNING

För fastsättning av Aquaroc® i ventilerad fasadsystem i upp till 2,1 mm plåt eller trä. Skruven är C4 klassad som gör den lämplig till korrosiva miljöer. Finns med borrarpet till plåttjocklek 2,1 mm och utan borrarpet till fastsättning i trä eller plåttjocklek upp till 0,9 mm. Vid montage av QUB 25 ska varvtalet på skruvmaskinen inte vara mer än 1500 varv/min. Vid högre varvtal så bränner du borrarpeten och skruven går inte in i stålet. Håll maskinen 90 grader mot underlaget så borrarpeten kommer rakt in i stålet.

PRODUKTEGENSKAPER

Dimension

Ytterdiameter gänga [mm]

Innerdiameter trådkärnan [mm]

Huvuddiameter [mm]

Korrosivitetsklass

Utdragsvärde kp 0,9 och 0,7 mm plåt

Utdragsvärde kp i Furu 50x100 mm 180

Skjuvhållfasthet kp 0,9 och 0,7 mm plåt

Värde

4,2 ± 0,10

3,00 -0,4

11

C4

130/90

377/264

FÖRPACKNING

Levereras i miljövänlig kartongförpackning.

CE-KLASS

EN 14566:2008

PRODUKTDATA

Beteckning	Längd mm	Ø mm	GTIN- nummer	Artikel- nummer
QU 25	25	4,2	7318936591060	5200570943
QU 32	32	4,2	7318932064056	5200412759
QU 45	45	4,2	7318932064049	5200412760
QUB 25	25	4,2	7318936587209	5200554445
QUB 31	31	4,2	7318932064032	5200412761
QUB 41	41	4,2	7318932064025	5200412762