



## webertec tätremsa

- Lämplig i Tec Dispersion- och Foliesystem samt i kombination med Superflex D2 och Tec Epoxy system

### Om produkten

Tätremsa 120mm bred av polypropylen och polyetylen

### Användningsområde

För användning i Weber Tätskikts- och Våtrumssystem

### Användning

Appliceras enligt aktuell monteringsanvisning eller arbetsbeskrivning för valt Weber Tätskikts- eller Våtrumssystem.

### Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.

### Produktspecifikation

	Större än 1 000 000 s/m mätt mellan 75 till 100% relativ fuktighet
Lagring	Lagras torrt i sval till normal rumtemperatur, skyddas mot UV-ljus.
Förpackning	Kartong med: 6x10m rullar 4x30m rullar 1x100m rulle