

VARUINFORMATIONSBLAD

Produktnamn: **GLIDEX SILICONE SPRAY**
Utfärdandedatum: 27. mars 1996
Reviderad: 01.06.2002

Sida: 1/5

Printdatum: 01.06.2002

1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET

Produktnamn: GLIDEX SILICONE SPRAY

Användning: Glidmedel till plaströr m.m. Förpackningsstorlek:
400 ml aerosolbehållare

Leverantör: UNIPAK A/S, Stenbækvej 21,
DK-8220 Brabrand, Danmark. Tlf. +45 86 26 11 77

2. SAMMANSÄTTNING/ÄMNE NAS KLASSIFICERING

| <u>Ämne:</u> | <u>CAS-nr:</u> | <u>Halt (%):</u> | <u>Farosymbol/R-fraser:</u> |
|--------------|----------------|------------------|-----------------------------|
| Propan | 74-98-6 | 30-60 | F+; R12 |
| Butan | 106-97-8 | 30-60 | F+; R12 |

Riskfraser i klartext: se punkt 16.

3. FARLIGA EGENSKAPER

Extremt brandfarligt. Vid stark uppvärmning bildas övertryck, som kan leda till explosionsaktig sprängning av aerosolburken. Aerosoler kan irritera luftvägarna.

4. FÖRSTA HJÄLPEN

Inandning: Frisk luft och vila.

Hudkontakt: Tag av nedstänkta kläder och tvätta huden med tvål och vatten.
Brännskada: Skölj genast med vatten. Avlägsna under sköljningen kläder/tyg som inte är fastbrända. Tillkalla ambulans. Fortsätt skölja under transporten.

Kontakt med ögon: Skölj med rikliga mängder vatten Avlägsna eventuella kontaktlinser och håll ögat vidöppet. Till läkare för kontroll om besvär kvarstår.

Förtäring: (Skölj genast munnen och drick rikligt med vätska. Håll personen under uppsyn. Till läkare om större mängd svalts.)

5. ÅTGÄRDER VID BRAND

Släckningsmedel: Vid brandsläckning används skum, kolsyra, pulver eller vattendimma. Förpackningar som utsätts för värme nedkyls med vatten och avlägsnas från brandplatsen, om detta kan ske utan risk. Vid brandsläckning får vattenstråle inte användas - branden sprids därigenom.

Särskilda risker: Vid stark uppvärmning bildas övertryck, som kan leda till explosionsaktig sprängning av aerosolburken.

VARUINFORMATION

Produktnamn: **GLIDEX SILICONE SPRAY**

Sida: 2/5

Utfärdandedatum: 27. mars 1996

Reviderad: 01.06.2002

Printdatum: 01.06.2002

6. ÅTGÄRDER VID SPILL/OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

Anvisningar för undvikande av personskador: Rökning och användning av öppen eld och andra antändningskällor förbjuden.
Undvik inandning av aerosol.

Anvisningar för förhindrande av miljöskador: Inga speciella.

Rengöringsanvisningar: Avlägsna alla antändningskällor, var uppmärksam på explosionsrisken. Samla upp spill med sugande material.

7. HANTERING OCH LAGRING

Hantering: Undvik inandning av ångor samt kontakt med hud och ögon.
Rökning och användning av öppen eld och andra antändningskällor förbjuden.
Följ god kemikaliehygien.

Lagring: Förvaras i tättsluten originalförpackning.
Får inte förvaras nära värmekällor eller utsättas för höga temperaturer.

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER

Tekniska anvisningar: Ventilationen skall vara effektiv.

Personlig skyddsutrustning: Skyddshandskar och -glasögon rekommenderas.

Hygieniskt gränsvärde: Butan: 1900 mg/m³ (TLV-värde)
(AFS 1996: 2)

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Tillstånd: Aerosol
Flampunkt: < 0°C
Löslighet i vatten: Olöslig

VARUINFORMATION

Produktnamn: **GLIDEX SILICONE SPRAY**

Sida: 3/5

Utfärdandedatum: 27. mars 1996

Reviderad: 01.06.2002

Printdatum: 01.06.2002

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

| | |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <u>Stabilitet:</u> | Stabil vid rumstemperatur. |
| <u>Förhållanden/material som bör undvikas:</u> | Utsätt inte aerosolburkar för höga temperaturer eller direkt solljus. |
| <u>Skadliga sönderfallsprodukter:</u> | Inte känt. |

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

| | |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Inandning:</u> | Ångor och aerosoler kan irritera luftvägarna och medföra halsirritation och hosta. |
| <u>Hudkontakt:</u> | Långvarig kontakt kan ge rodnad och irritation. |
| <u>Ögonkontakt:</u> | Kontakt kan medföra irritation. |
| <u>Förtäring:</u> | Mindre sannolik pga produktens form. Förtäring kan dock orsaka obehag. |
| <u>Långvarig exponering:</u> | Inga kända, men upprepade inandning av aerosoltåger kan möjligen leda till skador på hjärnan. |

12. EKOTOXIKOLOGISK INFORMATION

| | |
|------------------------------|------------------------------------|
| <u>Mobilitet:</u> | Produkten är inte löslig i vatten. |
| <u>Biologisk sönderfall:</u> | Inte känt. |
| <u>Ekotoxicitet:</u> | Inte känt. |

13. AVFALLSHANTERING

Spill och avfall undanröjs i enlighet med de regler som har utarbetats av lokala myndigheter.
EWC-kod 20 01 22

VARUINFORMATION

Produktnamn: **GLIDEX SILICONE SPRAY**

Sida: 4/5

Utfärdandedatum: 27. mars 1996

Reviderad: 01.06.2002

Printdatum: 01.06.2002

14. TRANSPORTINFORMATION

UN(FN). nr: 1950

Förp.grupp:-

Proper shipping name: AEROSOLS

ADR/RI D (väg/järnväg):

Klass: 2,5 A

Faro nr: -

IMDG (sjö)

Class: 9

EmS No: 2-13

MFAG No: 620

ICAO/IATA (flyg)

Class:2,2 20, no flammable n.o.s

15. GÄLLANDE BESTÄMMELSER

Märkning: Extremt brandfarligt (F+)

R-fras: R12 Extremt brandfarligt

S-fraser: S19, 23 Förpackningen förvaras på väl ventilerad plats.
Undvik inandning av dimma.



Tryckbehållare. Får ej utsättas för direkt solljus eller temperaturer över +50°C. Får ej punkteras eller brännas. Gäller även tömd behållare. Spraya inte mot öppen låga eller glödande material. Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rök inte. Förvaras oåtkomligt för barn.

Innehåller: Propan, butan

- Nationella bestämmelser:
- 1) Kemikalieinspektionens föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter, KIFS 1997:5
 - 2) Sprängämneinspektionens föreskrifter om märkning av förpackningar m.m. med brandfarliga varor. SÄIFS 1995:5.
 - 3) Kemikalieinspektionens föreskrifter om varuinformationsblad KIFS 1994:13.
-

VARUINFORMATION

Produktnamn: **GLIDEX SILICONE SPRAY**
Utfärdandedatum: 27. mars 1996
Reviderad: 01.06.2002

Sida: 5/5
Printdatum: 01.06.2002

16. ÖVRIG INFORMATION

Begränsningar/rekommendationer:

Användaren skall handledas i arbetets genomförande och känna till innehållet i detta varuinformationsblad.

klartext på riskfraser i punkt 2:
R12= extremt brandfarligt

Följande punkter är ändrade: Punkt 8,13, 14 och 15.
