



RÖRMANSCHETT

PRODUKTDATABLAD

Version: 2016-05-31

BESKRIVNING AV PRODUKT

Rörmanschett av ett elastiskt polymermembran, dubbelsidigt belagd med polypropenfiber. Rörmanschetten är vattentätt med ett ånggenomgångsmotstånd på $> 2\,000\,000$ s/m, ger i kombination med Bostik Tätskiktssystem en enkel och säker försegling av rör genomföringar.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Bostik Rörmanschett används för tätning och försegling av rör i våtutrymmen. Ingår i Bostiks Våtrumskonstruktioner VTg, VTv och F. Rörmanschetterna är avsedda för rör med följande diameter: 10-14 mm, 32-55 mm och 70-110 mm. 2-rörmanschetten är avsedd för försegling av rör med 8-24 mm diameter där rören är monterad med 40 mm cc avstånd.

ARBETSBESKRIVNING


Monteringen ska göras enligt monteringsanvisning för Tätskiktssystem F alternativt Bostik Tätskiktssystem VTg och VTv.

MILJÖ & HÄLSA

Produkten är, enligt gällande lagstiftning, ej klassad som brand-, miljö- eller hälsofarlig. För ytterligare information, se Bostik Varuinformationsblad.

KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00
info.se@bostik.com



TEKNISK DATA

Egenskaper före applicering	
Materialtyp	Polypropenfiberbelagd elastisk PVC
Storlek	8-24 mm, 32-55 mm, 75-110 mm rördiameter
Storlek	2 rörs 8-24 mm med cc 40 mm
Ångenomgångsmotstånd	> 2 000 000 s/m
Tjocklek	0,5 mm
Färg	Blå
Lagring	Torrt och svalt, frostfritt i obruten förpackning. Skyddas mot solljus.

KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00

info.se@bostik.com



Bostik AB, Strandbadsvägen 22, Box 903, SE-251 09 Helsingborg Tlf: +46 (0)42-19 50 00, Fax: +46 (0)42 19 50 21, www.bostik.se

Disclaimer: De tekniska data vi redovisar, liksom våra anvisningar och rekommendationer är samtliga baserade på en mångfald försök och på vår erfarenhet. De är avsedda att hjälpa förbrukaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden och få bästa möjliga resultat. Då förbrukarens förhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi ej påtaga oss något ansvar för de resultat som denne erhåller vid produktens användning.