



GLASS FIBRE NET

PRODUKTDATABLAD

Version: 2016-05-31

BESKRIVNING AV PRODUKT

Glass Fibre Net är ett alkaliresistent glasfibernet avsett för förstärkning av Bostiks avjämningsmassor. Glasfibernet är behandlat med ett klibbmedel för att underlätta appliceringen på underlaget.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Glass Fibre Net används som armering av Bostiks avjämningsmassor, tex i våtrum och till förstärkning av undergolv med sprickor. Vid flytande golvkonstruktioner används det tillsammans med Bostik Fibre Cloth och Bostik Edge Insulation Strip.

ARBETSBESKRIVNING

UNDERLAG: Underlaget ska vara bärkraftigt och tåla den tillkommande avjämningsmassan. Vid fast konstruktion: Se till att underlaget är fritt från damm, smuts, olja, fett, vax etc samt fast och hårt utan mjuk betong, krackelerad yta eller dylikt. Eventuellt slamlager slipas eller fräses bort. Underlaget skall hålla minst +10°C. **FÖRBEHANDLING** Underlaget ska normalt alltid förbehandlas med Bostik Primer 6000 för att förbättra vidhäftningen och förhindra snabb uttorkning. För närmare anvisning se respektive produkt. Rulla ut glasfibernet över hela golvytan med min. 50 mm överlapp. Se till att nätet häftar väl till underlager för att undvika att det flyter upp vid appliceringen av avjämningsmassan.

MILJÖ & HÄLSA

Produktens innehåll är, enligt gällande lagstiftning, ej klassat som hälso- eller brandfarligt. För ytterligare information se säkerhetsdatablad.

KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00

info.se@bostik.com



TEKNISK DATA

Material	Behandlad glasfiber
Färg	Vit
Längd	50 m
Bredd	1,0 m
Maskvidd	10 x10 mm
Åtgång	ca 1,1 m ² /m ² inkl. överlapp
Lagring	Lagras torrt i ventilerat utrymme, får inte utsättas för hög luftfuktighet eller direkt solljus

KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00

info.se@bostik.com

