

# GIPSSKRUV MOT STÅL

## DETALJER

- Gipsskruv avsedd för montering av gipsskivor mot stålreglar med godstjocklek 0,46-1,0 mm.
- Kryssgrepp Ph2.
- Skruven är tillverkad av härdad kolstål.
- Dubbelhuvud som gör att pappret på gipsskivan inte slits sönder, kanten kring skruvhålet viks in, vilket ger ett bättre slutresultat.
- Snabb skruvning, unik och vass spets.
- Dubbelgänga, ger snabb och smidig iskruvning.
- Åtgång ca 20 st/m<sup>2</sup>
- Korrosivitetsklass C1.
- Rekommenderat varvtal: 400-5000 varv/min.
- Inomhuskruv.



Skrupaketet har grön etikett!



## BITS

Grabber® #2

## YTBEHANDLING

Fosfaterad 96 tim.

G868, G968 samt G1168, fosfaterad 48 tim.

Art	Antal lager	ØxL mm	D mm	L1 mm	Gänglängd (GL) mm	Antal st/frp	E-nr	RSK-nr	EAN-nr 7 391 695/
G168S	1	3,5x25	8	5	20	10 000			118402
G168H	1	3,5x25	8	5	20	2 230			168964
G168L	1	3,5x25	8	5	20	1 000			100704
G168K	1	3,5x25	8	5	20	250	15 305 47		100773
G168B***	1	3,5x25	8	5	20	1 000			550042
G168MP**	1	3,5x25	8	5	20	100	15 306 05	3829982	502737
G168SB*	1	3,5x25	8	5	20	50			114701
G338S	2	3,5x38	8	5	33	10 000			119300
G338H	2	3,5x38	8	5	33	1 630			338961
G338L	2	3,5x38	8	5	33	1 000			101206
G338550	2	3,5x38	8	5	33	550			505011
G338K	2	3,5x38	8	5	33	250	15 305 49		101275
G338MP**	2	3,5x38	8	5	33	100	15 305 19	3829984	502744
G338SB*	2	3,5x38	8	5	33	50			116002
G468S	2	3,5x41	8	5	36	5 000			119904
G468L	2	3,5x41	8	5	36	1 000			101701
G468500	2	3,5x41	8	5	36	500			505028
G868S	3	3,8x57	8	12	45	4 000			120603
G868L	3	3,8x57	8	12	45	500			102401
G968S	4	4,2x64	8	13	51	2 500			120801
G968L	4	4,2x64	8	13	51	500			102609
G1168S	5	4,2x77	8	26	51	2 000			120771
G1168250	5	4,2x77	8	26	51	250			511319
G1168MP**	5	4,2x77	8	26	51	60			502768

\*Påspack \*\*Pappkartong \*\*\*Bandad

Påspack säljs endast i multiplar om 10 st.