

Produkttypens unika identifikationskod:

Prescribed-G
GP-CS II-W0

Avsedd användning/avsedda användningar:

Receptmurbruk för allmänna ändamål vid murning utomhus och inomhus.
Putsbruk för allmänna ändamål utomhus och inomhus

Tillverkare:

Finja Betong AB, Betongvägen 1, 281 93 Finja

System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:

4

Harmoniserad standard Anmält/anmälda organ

EN 998-2:2016 / Inte relevant
EN 998-1:2016 / Inte relevant

Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Murbruksklass	2,5-1:1:8CK	EN 998-2:2016
Vidhäftning, N/mm ²	NPD	
Kloridinnehåll %	0,01	
Brandklass	A1	
Vattenabsorption,kg/(m ² , min 0,5)	NPD	
Vattenångsmotstånd	NPD	
Beständighet	God	
Farliga ämnen	Nej	
Tryckhållfasthet, klass	CS III	EN 998-1:2016
Brandklass	A1	
Vattenabsorption	W0	
Ånggenomgångstal	NPD	
Vidhäftning	NPD	
Beständighet	God	
Farliga ämnen	Nej	
NPD = Ingen prestanda fastställd		

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan.

Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Martin Varma', is centered in the box.

Martin Varma

Finja den 2021-01-26