

- vi server
hantverkare!



PRESTANDEDEKLARATION

I enlighet med Annex III av Regulation (EU) Nr. 305/2011
(Byggproduktförordningen)

Nr 6320-1

1. Produkttypens unika identifikationskod:

LA-silikon

2. Typ-, parti- eller serienummer eller någon annan beteckning som möjliggör identifiering av byggprodukter i enlighet med artikel 11.4:

Batchnummer: Se förpackning

3. Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen, såsom förutsett av tillverkaren:

Fogmassor för fasad

Fogmassor för fönsterglas

EN 15651-1: F-EXT-INT-CC (KLASS 20LM)

EN 15651-2: G-CC (KLASS 20LM)

4. Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress enligt vad som krävs i artikel 11.5:

LEIF ARVIDSSON AB MÅLAREGATAN 5 565 33 MULLSJÖ

5. I tillämpliga fall namn och kontaktadress för tillverkarens representant vars mandat omfattar de uppgifter som anges i artikel 12.2: ej relevant

6. Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V:

System 3

System 3 för reaktion vid brand

7. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:

Det notifierade organet SKZ - TeConA GmbH (1213) har genomfört preliminära prov i överensstämmelse med EN 15651-1 / EN 15651-2 och brandklass i överensstämmelse med system 3 och utfärdade: Provningsrapport

8. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt för vilken en europeisk teknisk bedömning har utfärdats: ej relevant

9. Angiven prestanda:

Konditionering: Procedur B (i överensstämmelse med ISO 8340)

Underlag: Glas (utan primer)

Anodiserat aluminium (utan primer)



LEIF ARVIDSSON AB

MULLSJÖ Huvudkontor Lager

Tel 0392-360 10

Box 90, 565 22 MULLSJÖ

BESÖK BUTIKEN PÅ NÄTET - www.leifarvidsson.se

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Reaktion vid brand	Klass E	EN 15651-1:2012
Frisättning av hälsovådliga och/eller miljöfarliga kemikalier	NPD (*)	
Vatten och lufttät		
Flytmotstånd	≤ 3 mm	
Volymförlust	≤ 10 %	
Hållfasthetsegenskaper i expanderat läget efter nersänkning i vatten	NF	
Hållfasthetsegenskaper (sekant modul) för användning i kallt klimat (-30°C)	≤ 0,9 MPa	
Hållfasthetsegenskaper i expanderet läge för användning i kallt klimat (-30°C)	NF	
Hållbarhet	Klarar	

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Reaktion vid brand	Klass E	EN 15651-1:2012
Frisättning av hälsovådliga och/eller miljöfarliga kemikalier	NPD (*)	
Vatten och lufttät		
Flytmotstånd	≤ 3 mm	
Volymförlust	≤ 10 %	
Vidhäftning / kohesions-egenskaper efter exponering för värme, vatten och artificiellt ljus	NF	
Elastisk återhämtning	≥ 60 %	
Hållfasthetsegenskaper (sekant modul) för användning i kallt klimat (-30°C)	≤ 0,9 MPa	
Hållfasthetsegenskaper i expanderet läge för användning i kallt klimat (-30°C)	NF	
Hållbarhet	Klarar	

(*) Finns i säkerhetsdatabladet

NPD: No Performance Determined / Inga prestanda deklarerade

NF: No failure / felfri

När den specifika tekniska dokumentationen har använts enligt artikel 37 eller 38, de krav med vilka produkten överensstämmer: ej relevant

10. Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknat för distributören av:



Per Wickert
VD
Leif Arvidsson AB

Mullsjö 09/2014



MULLSJÖ Huvudkontor Lager

Tel 0392-360 10

Box 90, 565 22 MULLSJÖ

BESÖK BUTIKEN PÅ NÄTET - www.leifarvidsson.se