

Tillbehör

Säkrar effektiv vattentätning vid golvbrunnar och rörgenomföringar. Vapourmat säkrar korrekt ångtätning.

- manschetter för golvbrunnar och rörgenomföringar
- vapourmat för effektiv ångtätning
- safecoat duk för säkring av jämn tätskiktstjocklek
- använd 3690 one-seal för limning av duk och manschetter

4500 vapourmat, vapourband, hörn, safecoat duk, remsor, manschetter och sealband används tillsammans med 4400 multicoat, 3680 vapourkomponent fix, 4630 aqua-stop 2K och 3690 one-seal för vattentätning av våtrum. Se monteringsanvisning för miras godkända tätskiktssystem i våtrum enligt Bygggeramikrådets branschregler, BBV.


Användningsområde

- ✓ Vägg
- ✓ Golv
- ✓ Våtrum
- ✓ Inomhus



remсор 4526 safecoat 0,1 x 25 m / 4528 safecoat 0,1 x 100 m

Fiberremсор för försegling av skivskarvar och golv/väggvinkel tillsammans med 4400 multicoat.




4564 sealband 0,10 x 15 m

Självhäftande butylband belagt med diffusionstät duk för tätning av skivskarvar och vägg/väggvinkel samt golv/väggvinkel. Ska användas på skivunderlag i våtrum.



4502 vapourband 0,10 x 25 m

Tätband för golv/vägg-vinkeln och skarvar.



seal corner

Inner- och ytterhörn för vattentät försegling i inner- och ytterhörn.



seal manchett

Rörmanschett 100 x 100 mm, 100 x 125 mm, 150 x 150 mm, 200 x 200 mm.

Manschett belagt med diffusionstät duk. Håldiameter 8 - 160 mm.



4550 seal manchett

Golvbrunnsmanschett 400 x 400 mm.

Självhäftande butylmanschett belagd med absorberande fiberduk med fria kanter för sammanhäftning mellan tätskikt och manchett. Håldiameter 0 - 200 mm.



4592 seal manchett A 80 x 380 x 60 mm

Formpressad hörnmanschett för vägnära montering av golvbrunn.



4596 seal manchett C 200 x 1200 x 60 mm

Formpressad hörnmanschett för vägnära montering av golvbrunn. Vatten- och diffusionstät manchett för hörnavlopp eller hörnrännor för montering i både vänster och höger väggvinkel.



4500 vapourmat – 0,63 x 25 m utomhus

4500 vapourmat – 1,00 x 30 m inomhus

Diffusions- och vattentät duk för våtrum.



fiberduk 4520 safecoat – 1 m x 10 m och 4524 safecoat 1 x 50 m

Fiberduk för "ingjutning" i 4400 multicoat tätskiktssystem som säkrar jämn tätskiktstjocklek och snabb torkning av tätskikt.



mira 3690 one-seal

För limning av 4500 vapourmat folie, överlappningar, manschetter för rörgenomföringar, förseglingar och övriga vapourmat komponenter, kakel, metall och plast.

Lagring och transport

Förvaras och transporteras torrt.

Försäljning

miras produkter säljs genom byggvaruhandeln och kakelbutiker i hela landet.