

# Multiverktyg LXT®

## DTM51

18V

Mångsidig maskin med hög effektivitet.

Multiverktyg med verktygslöst bladbyte. Ett kraftfullt och flexibelt verktyg med ett omfattande utbud av tillbehör.



### TEKNISK SPECIFIKATION

|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Spänning                      | 18 V                           |
| Spänning LXT                  | ✓                              |
| Skyddssystem för batteri      | ✓                              |
| Oscillationer per minut       | 6000 - 20000 min <sup>-1</sup> |
| Vinkelamplitud                | 2 x 1,6 °                      |
| Slipdyna (triangel)           | 93 x 93 x 93 mm                |
| Ljudtrycksnivå                | 81 dB(A)                       |
| Buller mättolerans (K-faktor) | 3 dB(A)                        |
| Vibrationsnivå: spånskiva     | 4,5 m/sec <sup>2</sup>         |
| Vibrationsnivå: slipning      | 3,0 m/sec <sup>2</sup>         |
| Vibrationstolerans (K-faktor) | 1,5 m/sec <sup>2</sup>         |
| Vikt med standardbatteri      | 2,0 - 2,4 kg                   |
| Mått (LxBxH)                  | 340 x 80 x 122 mm              |
| Ljudeffektnivå                | 92 dB(A)                       |
| Batterityp                    | LI-ion                         |

### ANVÄNDARFÖRMÅNER

- Variabel hastighetskontroll.
- Verktygslöst bladbyte.
- Mjukstart för säker start.
- Vinkelamplitud på 2x1,6°.
- Varningslampa vid låg batterikapacitet.
- Det ergonomiska och gummibeklädda handtaget medför en säker och komfortabel arbetsställning.



## RELATERADE PRODUKTER (Rek. pris inklusive moms)

### ANDRA

Användarmanual



Sprängskiss

