

# Tätskikts Primer

Primer för tätskiktsmatta och membran

## Beskrivning :

Isola Primer är gjord av destillerad bitumen, lösningsmedel och fästmedel.



## Användningsområde :

För förbehandling av ytor inför läggning av tätskiktsmattor och membran

## Lagring :

Isola Primer ska förvaras på pall. Undvik uppvärmning och direkt solljus. Lagringstid 12 månader.

## Godkännande och garantier

## Montering :

Underlaget ska vara torrt och rengjort. Primern påförs med borste eller pensel. Fördelas väl. Undvik applicering med roller. Åtgång: 0,2 - 0,4 l/m<sup>2</sup>, beroende på underlaget. Primern ska torka tills den inte klibbar innan beläggningen läggs på. Torktid vid normal luftväxling och 20 °C är 3-4 timmar. Verktyg rengörs med oljeborttagare eller lacknafta. Späds med lacknafta.

Läs egen monteringsanvisning på [www.isola.se](http://www.isola.se)

## Tillbehör till :

Selvbygger  
Underlag Sveisemembran 1x7m  
Isola Radonmembran SBS-SK  
Isola Rotmembran 8m  
Mestermembran 1x10m  
Se flera tillbehör på [www.isola.se](http://www.isola.se)



# Tätskikts Primer<sup>546055</sup>

Produktdata	Värde	Beteckning
Volym	20000	ml
Material	Asfalt/Nafta	-

Egenskaper	Metod	Enhet	Värde
Flampunkt	-	°C	40
Densitet	-	Kg/L	0.910

