

Isotekk 5500 Remsa

Kommersiellt produktnamn : Isotekk 5500 Remsa	Producent : Isola as N-3945 Porsgrunn, Norway
Användningsområde : Flexibla tätskikt	AVCP System : 2+
Tekniskt kontrollorgan : SINTEF NO 1071	
Produktstandard : EN 13707: Flexibla tätskikt - Förstärkta bitumenbaserade tätskikt för tak - Definitioner och karaktäriserande egenskaper	

Egenskaper	Metod	Enhet	Värde
Brandsäkerhet enligt EN 13501-5	-	-	Froof*
Vattentätthet	-	-	Godkänd
Draghållfasthet, längdriktning	-	N/50 mm	800±20%
Draghållfasthet, tvärriktning	-	N/50 mm	800±20%
Brottöjning MD	-	%	40±10%
Brottöjning CMD	-	%	45±10%
Rivstyrka, längdriktning	-	N	550±20%
Rivstyrka, tvärriktning	-	N	550±20%
Flexibilitet	-	°C	-20
Flödesmotstånd vid höjd temperatur	-	mm at 90 °C	0
Farliga ämnen	-	-	Inga

*Egenskaper "Brandsäkerhet" i takkonstruktioner ingår okända komponenter som inte levereras av Isola AS (ab), därför kan brandsäkerhet inte deklaras i denna prestandadeklaration. Isola AS har testat denna produkt enligt ENV 1187 som omfattar brandklassificering i olika takkonstruktioner motsvarande NS-EN 13501 -- dokumentation lämnas på begäran.

Prestandan för den identifierade produkten överensstämmer med de prestanda som anges för de väsentliga egenskaperna ovan. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkaren. Undertecknat för tillverkaren av:

Namn och befattning	Plats och datum för utfärdande	Namnteckning
Trond Risberg Miljö- och dokumentationsansvarig	Porsgrunn , 2023.01.20	