



ARDEX AF 270

Linoleum och textila golvbeläggningar

- Lång öppentid och mycket bra vidhäftning
- Lätt att dra ut.
- Dryg
- Lösningssmedelsfri
- Mycket miljövänlig emissionstestad – högsta klassen



Användningsområde

Dispersionslim för limning av Linoleum, Korkment, Kokos-, Sisal- och textila golvbeläggningar. ARDEX AF 270 kännetecknas av en mycket bra vidhäftning och hög slutstyrka. ARDEX AF 270 används endast på sugande underlag inomhus.

Egenskaper

Mycket miljövänlig. Lång öppentid och mycket bra vidhäftning. Enkel att applicera. Luktfri efter torkning. Lösningssmedelsfri. Dryg.

Underlaget

Underlaget måste vara slätt, torrt, fast, helt, hållbart och fritt från separationsmedel. Drag- och tryckhållfastheten i underlaget ska svara till kommande laster. Följ alltid Golvbranschens riktlinjer för fukthalter och temperaturer. ARDEX AF 270 kan användas på underlag av cementbaserad golvavjämning upp till 90% RF. Eventuell avjämning och anpassning av underlaget sker med ett lämpligt ARDEX spackel.

Arbetsätt

Anpassa hur mycket lim som läggs ut till den tid du behöver för att montera golvbeläggningen. Undvik överlappande limbäddar. Golvbeläggningen ska monteras när limmet fortfarande är klabbigt och komprimerbart (våtlimning). ARDEX rekommenderar att beläggningen ska vältas för att både erhålla maximal vidhäftning och bra arbetsmiljö. Efter ca 30 minuter vältas beläggningen en andra gång. Fogförslutning sker tidigast efter 24 timmar.

Observera

Följ alltid beläggningssleverantörens anvisningar. Kontrollera alltid med beläggningssleverantören att rätt limspridare används. Limmängden ska anpassas så väl till beläggning som till underlaget. Vid tveksamheter kontakta ARDEX teknikavdelning.

Hållbart byggande

Produkten är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkt byggande.

Tekniska data

Innehåll:	Speciella polymerer
Arbetsvillkor:	Minst 15°C
Avluftningstid:	Endast våtlimning
Monteringstid:	15 min. vid en temperatur på 18° C och en relativ luftfuktighet på 65%. Lägre temperaturer och högre luftfuktighet förlänger angivna tider
Högsta tillåtna RF i golvkonstruktionen:	90%
Rengöring limrester:	Vått lim - vatten. Torkat lim - limtvätt. Huden rengörs med lämplig handrengöring
Lämplig för kontorsstolar:	Ja (EN 12529)
Lämplig för golvvärme:	Ja
EMICODE:	EC-1 PLUS högsta emissionsklass
M-Klass	M1
GISCODE:	D1 lösningsmedelsfri
Förpackning:	Hink 14 kg/10 liter
Lagring:	Oöppnade originalförpackningar förvaras svalt men frostfritt i ca 12 månader. Öppnade förpackningar ska tillslutas väl
Artikelnr:	31425
GTIN-nummer:	5703193709143