



ARDEX TP 50

Distanslist, Självhäftande, fuktbeständig

- Inga ljudbryggor vid spackelarbeten och avkopplings-system
- Motverkar kantspänningar vid spackel och plattsättnings-arbeten
- Säkrar ett korrekt avstånd till väggar vid plattsättning i fast kontakt samt vid inbyggnad av avkopplingsystem
- Lätt och enkel montering, även vid hörn



Användningsområde

ARDEX TP 50 är en självhäftande fuktbeständig distanslist tillverkad av polyethylenskum, som inte kan ruttna. Säkrar ett korrekt avstånd till vägg och förhindrar kantspänningar och ljudbryggor vid flytspacklingar och gjutning av en flytande konstruktion på golv. Säkrar ett korrekt avstånd till vägg vid läggning plattor, klinker och natursten. Säkrar ett korrekt avstånd till vägg och motverkar ljudbryggor vid läggning av avkopplingsystem och trumljuds-dämpningssystem. Säkrar även utluftning i underkonstruktionen vid spackling på trägolv.

Till inom- och utomhusbruk.

Underlaget

Underlaget ska vara torrt, fast, bärkraftigt och fritt från damm, smuts. Underlaget rengörs grundligt före monteringen av ARDEX TP 50. Större ojämnheter tas bort eller spacklas för att säkra vidhäftningen av ARDEX TP 50. Vid behov primas underlaget.

Bearbetning

ARDEX TP 50 rullas ut till önskad längd och kapas. Skyddsfolien avlägsnas från den självhäftande tejen, och ARDEX TP 50 sätts fast genom att trycka den mot golvet. Vid invändiga hörn skärs skumlagret på baksidan och tejprensans skärs av. TP 50 kan då böjas in i hörnet. Vid utvändiga hörn skärs tejprensans av. TP 50 kan då vikas runt hörnet. Alternativt kan TP 50 kapas vid hörnet och sen fortsätta vidare efter hörnet. Den lodräta fogen täcks med en tejp av typ Tesacrepp®.

Observera

Efter att spacklet har härdat skärs TP 50-listen av med en kniv. Vid läggning av plattor, klinker och natursten skärs TP 50-listen av efter fogning.

Hållbart byggande

Produkten är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkt byggande.

**Tekniska data**

Höjd:	Ca 50 mm
Tjocklek:	Ca 5 mm
Längd:	20 m
Förpackning:	Kartong med 5 rullar á 20 meter.
Lagring:	Minst 24 månader, skyddade mot direkt solljus.
Artikelnummer:	31632
GTIN-nummer:	5703193989729