

tesa® seal flex 60077, Flexibel byggfolietejp

Innehavare/Utfärdat för

tesa AB

Box 10275
SE-434 23 Kungsbacka, Sverige
Organisationsnummer: SE556640031201
Tel: +46 (0) 300-553 50
E-post: cs.se@tesa.com, Hemsida: www.tesa.com

Produktbeskrivning

tesa® seal flex 60077 är en förstärkt och åldringsbeständig tejp av LD-polyeten som belagts med ett akrylhäftämne.

Avsedd användning

Byggfolietejp för inom- och utomhus användning (se material nedan och i Kommentarer).

Tätningstejp för fukt och lufttätning. Skarvning av luft- och ångspärrar (byggfolie) och Bison Vindskydd (P-märkt med godkännandenummer 0824/97).

Handelsnamn

tesa® seal flex 60077, Flexibel byggfolietejp

Godkännande

Produkten har verifierats mot nedanstående avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Fukt, Allmänt	6:51	första meningen
Lufttäthet	6:531	

Produkten uppfyller kraven enligt certifieringsregel CR 031, Skarvmaterial för flexibla spärrskikt.

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning ”tesa_InstallationGuide_SealingTape_SWE” daterad 2021-02-22.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.
Kontrollavtal: 210-03-0207, Kontrollorgan: RISE Research Institutes of Sweden AB.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar.


Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:

Typgodkännande C900271 | 2021-03-09
RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering
Box 857, 501 15 Borås
☎ +46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se

13581

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE Certifiering i förväg skriftligen godkänt annat.



TESA SE, Norderstedt, Tyskland

Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett på varje levererad produkt och omfattar:

Innehavare/Distributör
Tillverkningsställe
Produktens typbeteckning
Längd, Bredd
Certifikatets nummer
Löpande tillverkningsnummer
P-märke
Certifieringsorgan och Kontrollorgan

tesa SE
Norderstedt
tesa® seal flex 60077
värde, värde
C900197
nr
RISE

Bedömningsunderlag

Rapport 8F008593 Rev 1 och 8F01590 Rev 02 från RISE Research Institutes of Sweden.

Kommentarer

Byggfolietejpen skall förpackas på ett sådant sätt att den inte utsätts för ultraviolett strålning under eventuell utomhuslagring.

Åldringsbeständigheten för tesa® seal flex 60077, mot underlag av luft- och ångspärrar (byggfolie) samt Bison Vindskydd (P-märkt med godkännandenummer 0824/97), bedöms vara minst 50 år under förutsättning att produkten hanteras och appliceras enligt tillhörande handlingar.

Vidhäftningsförmågan (användning utomhus) mot dessa luft- och ångspärrar samt mot P-märkt vindskydd (med godkännandenummer 0824/97), bedöms vara beständig mot ultraviolett strålning och normal nederbörd under en period på upp till 6 månader, under förutsättning att produkten hanteras och appliceras enligt tillhörande handlingar.

Giltighetstid

Giltigt till och med 2025-10-08.

Martin Tillander