



WALL STANDARD

FÖR GLASFIBERVÄV, STRUKTUR-, PAPPER- OCH VINYLTAPELTER

2024-10-14

FÖRDELAR

- Klarar många typer av väggmaterial
- Smidig konsistens
- Lång monterings tid
- Stabila hinkar av återvunnen plast
- Bra miljöval, M1



ANVÄNDINGSOMRÅDE

Bostik WALL STANDARD är ett mångsidigt vägglim för uppsättning av glasfiberväv, papperstapeter, vinyltapeter med pappersbaksida, akryl- och vinylstrukturta-peter.

Underlaget kan vara sugande som gips-, spån- och boardskivor, betong eller puts samt täta målade underlag.

TEKNISK DATA

Bindemedel	Stärkelse av polymer
Lösningsmedel	Vatten
Konsistens	Tixotrop
Färg	Vit
Applicering	Roller
Arbetstemperatur	Ej under + 18°C
Rengöringsmedel	Verktyg rengörs med ljummet vatten. Limfläckar avlägsnas med en fuktig blöt svamp innan limmet torkat.
Densitet	1,05 g/cm ³
Torrhalt	16% ± 2 vikts %
Limåtgång	5-6m ² /liter beroende på material och applicerings
Lagring	12 månader vid + 10 till 20 °C i obruten förpackning

*gäller vid 50% luftfuktighet och 20 grader C

ARBETSBESKRIVNING

Förbehandling

Gips-, spån- och boardskivor: Spackla skivskarvar och skruvhål, slipa och förlimma de spacklade ytorna.

Betong eller puts: Spackla, slipa och förlimma.

Papperstapeter: Ta bort löst sittande tapeter och skär upp i hörnen. Hål, skarvar och ojämnheter spacklas, slipas och förlimmas. Pappersburen vinyltapet: Lossa och riv bort ytskiktet. För övrigt samma som för papperstapeter.

Målade underlag: Slipa samt tvätta med målartvätt och skölj med vatten. Ojämnheter spacklas, slipas och förlimmas. Grundmålade ytor slipas.

Förlimning: Wall Standard spädd med 1 del vatten.

Uppsättning

Glasfiberväv: Rolla limmet i ett jämnt skikt på underlaget. Applicera lim för 1-2 våder. Montera medan limmet fortfarande klibbar. Pressa fast tapeten noggrant med plast eller stålspackel. Där materialet skall skäras, görs fastpressningen så sent som möjligt. Övermålning av glasfiberväv kan göras efter ca 24 timmar.

Vinyltapeter med pappersbaksida, akryl- och vinylstrukturta-peter: Rolla limmet i ett jämnt skikt på tapetens baksida. Vik ihop våden och låt den ligga några minuter. Pressa noggrant fast tapeten med plast eller stålspackel.

Överlappslimning av vinyltapeter görs med våtrumslim. Följ materialtillverkarens anvisningar.

MILJÖ & HÄLSA

Produktens innehåll är, enligt gällande lagstiftning, ej klassat som hälso- eller brandfarligt. För ytterligare information se säkerhetsdatablad.

ÅTERVINNING

Alstring av avfall skall undvikas eller minimeras när så är möjligt. Tomma behållare kan ha kvar vissa produktrester. Produkt och förpackning skall oskadliggöras på säkert sätt. Anlita ett auktoriserat avfallshandlingsföretag för hantering av överskottsprodukter och ej återvinningsbara produkter. Bortskaffande av denna produkt skall alltid ske i överensstämmelse med kraven på miljöskydd och lagstiftning för avfallshandling. Undvik spridning av utspillt material, avrinning, kontakt med jord, vattendrag och avlopp.

PRODUKTNR.	FÖRP.	ANTAL PER PALL	EAN
30860015	1lit	324	7311020040413
30860649	5 lit	96	7311020040406
30860576	15 lit	40	7311020040390

SÄKERHET: För mer information, se säkerhetsdatablad på: www.bostik.se

Förbehåll: De tekniska data vi redovisar, liksom våra anvisningar och rekommendationer är samtliga baserade på en mångfald försök och på vår erfarenhet. De är avsedda att hjälpa förbrukaren och få bästa möjliga resultat. Då förbrukarens förhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi ej påtaga oss något ansvar för de resultat som denne erhåller vid produktens användning.

BOSTIK SERVICE

info.se@bostik.com
www.bostik.se

