



It's all wood needs

# Cuprinol Dörr & Fönsterfärg V

Mars 2020



## Produktbeskrivning

Cuprinol Dörr- och Fönsterfärg V är en vattenburen snabbtorkande halvblank färg för målning av dörrar, utemöbler samt fönster utvändigt, invändigt och mellan fönsterbågarna. Dörr- och fönsterfärgen är speciellt anpassad för att ge maximalt skydd på fönsterbågarnas plana ytor samt dess kanter och hörn.

## Behandling

### Nymålning

1. Underlaget skall vara väl rengjort och torrt (max 16% fuktkvot). Impregnera hela fönsterbågen med Cuprinol Grundolja.
2. Grundmåla hela ytan med Cuprinol Trägrund V. Det är en fördel om detta sker innan glasning, så kittfalsen blir behandlad.
3. Kitta med Casco Window Seal Fönsterfog, som har en bra vidhäftning och lång livslängd.
4. Färdigmåla 2 gånger med Cuprinol Dörr- och Fönsterfärg V

### Ommålning

1. Ytan tvättas med Cuprinol Målartvätt. Vid påväxt av mögel/alger skall ytan behandlas med avsedd rengöringsprodukt. Eftersköljes rikligt med vatten. Låt ytan torka innan målningen fortsätter.
2. All gammal lös färg skrapas bort till fast underlag. Blanka ytor mattslipas för att få en god vidhäftning. Gråträ måste slipas bort till fast friskt trä. Underlaget skall vara torrt (max 16% fuktkvot).
3. Trärena ytor impregneras först med Cuprinol Grundolja. Pågrunda därefter med Cuprinol Trägrund V.
4. Kitta med Casco Window Seal Fönsterfog vid behov, som har en bra vidhäftning och lång livslängd.
5. Färdigmåla 2 gånger med Cuprinol Dörr- och Fönsterfärg V .

## Övrigt

Rör om noga i burken innan arbetets början. Måla inte direkt i solsken eller vid risk för regn eller dagg inom ca 2 timmar efter arbetets slutförande. Se även information på Säkerhetsdatabladet.



### TEKNISK DATA

**Användningsområde:** Utomhus

**Bindemedelstyp:** Akrylat

**Glans:** Halvblank

**Torktid 23°C 50% RF:** 2 timmar

**Övermålningsbar 23°C 50% RF:** 4 timmar

**Luft/Objekt temp:** Min +5°C Max +25°C

**Luftfuktighet RF:** 40-80%RF (65%RF optimalt)

**Verktyg:** Pensel roller spruta

**Färgåtgång:** Nymålning 6-8m<sup>2</sup>/l

**Färgåtgång:** Ommålning 8-10m<sup>2</sup>/l

**Förpackning:** 1 och 2,5 liter

**Baser:** BW, BM, BC

**Förvaras:** Frostfritt

Denna deklaration gäller vit kulör.

### Miljö

Denna produkt uppfyller kraven för Svanen.

-Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket du behöver.

-Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen.

-Genom att använda överbliven färg minskar du effektivt produktens miljöpåverkan under hela dess livscykel.

För mer information se [www.svanen.se](http://www.svanen.se)



AkzoNobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00

Databladet är utgivna enbart i rådgivande syfte. Värdena gäller för normala omständigheter och kan därför variera med t.ex. appliceringsätt, temperatur etc. Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående information. Användaren är ansvarig för att senaste revidering av detta dokument används. Kontroll kan göras på vår hemsida.

AkzoNobel, Tomorrow's Answers Today och Cuprinol är varumärken som tillhör the AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2009