



Vägg och Takfärg Spärr

November 2022

Produktbeskrivning

Sadolin Vägg och Takfärg Spärr är en vit, vattenburen grund/täckfärg av hög kvalitet som är avsedd för isolering inomhus av missfärgade tak och väggytor med t.ex fukt, nikotin och brandskador.

Behandling

Ytan ska vara ren, torr och dammfri. Orena ytor tvättas med avsett rengöringsmedel. Färgen omröres väl före användning. Sadolin Vägg och Takfärg Spärr stryks 2 gånger med minst 16 timmars tork mellan skikten. Måla ej under +5 °C.

Hälsa och Miljö

Färgskikt kan vid slipning eller behandling med värmepistol avge hälsofarligt damm och/eller ångor. Arbeta i ventilerade utrymmen. Använd lämplig personlig skyddsutrustning (andningsskydd) vid otillräcklig ventilation. Se även information på Säkerhetsdatabladet. Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktygen innan rengöring. Använda verktyg rengörs omgående efter målning. Flytande färgrester och tvättvätska får ej hållas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning.



Teknisk data

Användningsområde: Inomhus

Bindemedel: Alkydemulsion och Sampolymerdispersion

Glans: Helmatt 3

Torktid 23°C 50% RF: Genomtorr 4 timmar, Övermålningsbar 16 timmar

Luft/Objekt temp: Min +5°C

Luftfuktighet RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)

Förtunning: Vatten

Verktyg: Pensel, Roller, Spruta

Färgåtgång: 6-8m²/lit

Förpackning: 5 liter och 10 liter

Rengöring: Såpvatten

Förvaras: Frostfritt

VOC (kat.A/g):30g/l Innehåller Max 5g/l



AkzoNobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00

Databladet är utgivna enbart i rådgivande syfte. Värdena gäller för normala omständigheter och kan därför variera med t.ex. appliceringsätt, temperatur etc. Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående information. Användaren är ansvarig för att senaste revidering av detta dokument används. Kontroll kan göras på vår hemsida.