

PRODUKTDATABLAD

RULLSPACKEL GROV

RULLSPACKEL GROV

Färdigblandat rullspackel med hög fyllförmåga.

PRODUKTINFORMATION

Ultipro Rullspackel Grov är ett färdigblandat högfyllande grått rullspackel för alla normalt förekommande underlag på vägg och takytor inomhus, t.ex. gips, betong, trä och tegel.

Produkten är särskilt lämplig där det krävs extra hög fyllförmåga. Den smidiga konsistensen gör att man utan ansträngning fördelar ut spacklet jämnt över hela ytan. Förutom tidsbesparingen så är rullning av spackel ergonomiskt, vilket innebär mindre slitage på kroppen. Spacklet är lämpligt för både ispackling och bredspackling inom såväl renovering som nyproduktion. Produkten uppfyller kraven för CE-märkning enligt EN 15824 och är tillverkad enligt ISO 9001 och ISO 14001. Redskap rengörs med vatten. Större mängder spill lämnas som normala sopor till kommunens avfallsanläggning. Plasten i emballaget är återvinningsbart och ska därför lämnas till avsedd återvinningsstation eller till kommunens anläggning för återvinning.

ARBETSGÅNG

Spackling ska ske med roller på rengjorda, torra och väl bundna ytor vid en temperatur av lägst +5 °C. När den spacklade ytan torkat slipas den av. Använd slippapper med kornstorlek 100-120. Ögon och andningsskydd rekommenderas vid slipning. Damma av innan nästa behandling. Spacklade ytor ska förlimmas om de ska tapetseras.



MATERIALÅTGÅNG

Vid bredspackling med 1 mm skiktjocklek: cirka 1 liter/kvadratmeter.

TORKTID

Torktiden är beroende av bland annat underlag, skiktjocklek, temperatur och luftfuktighet.

LAGRING

Spackel är en datummärkt färskvara. Obruten förpackning kan lagras mörkt och frostfritt i max 12 månader. Öppnad burk ska förslutas väl.

TEKNISK DATA

- > Bindemedel: Latex-sampolymer
- > Lösningsmedel: Vatten
- > Fyllnadsmedel: Lättfyllnadsmedel och vit dolomit
- > Kornstorlek: Max 0,35 mm
- > pH: Cirka 9
- > Kulör: Grått
- > Brandfarlighet: Sprider eller underhåller inte eld
- > Förpackning: Plasthink 12 liter



Art nr

Benämning

Innehåll

7378327

Rullspackel Grov ULTI PRO

12 liter