

Svillemembran

Tettesjikt mellom grunnmur og vegg

Beskrivning :

Isola Svillemembran består av en kraftig og robust Tyvek(r) membran som er belagt med en selvklebende asfaltstripe. Svillemembranen klebes direkte til grunnmurskronen og virker trykkutjevne og kapillærbrytende slik at bunnsvillen beskyttes mot fukt.



Anvændningsområde :

Benyttes som membranløsning og til vind- og lufttetting mellom grunnmurskrone og bindingsverksvegg.

Lagring :

Lagres tørt og beskyttet mot UV

Montering :

Svillemembranen klebes direkte til grunnmurskronen. I hjørner legges membranen i omlegg og kuttes i 45 graders vinkel slik at skjøten blir jevn og tett. Vindspærrefliken brettes opp og festes til bindingsverket før det monteres utvendig vindspærre.

Läs egen monteringsanvisning på www.isola.se

Tillbehör till :

Baros Top3 Vindskydd 2,80 x25m

Godkännande och garantier



Svillemembran

Produktdata	Värde	Beteckning
Längd	17000	mm

Varunummer	Bredd
537005	145 mm
537020	200 mm
537010	250 mm
537030	300 mm

Egenskaper	Metod	Enhet	Värde
Euroklass brandklassning (EN 13501-01)	EN 13501-1	-	F
Vattentäthet	EN-12691	-	Godkänd
Punktering, slag, metod A	EN-12691	mm	NPD
Farliga ämnen	Ingen metod tillgänglig	-	Ingen
Vattentäthet efter åldring	EN-12691	-	Godkänd
Vattentäthet efter kemisk exponering	-	-	NPD

