

Mora MMIX och Mora Cera, ettgrepps köksblandare

Innehavare/Utfärdat för

FM Mattsson Mora Group AB

Box 480, 792 27 Mora, Sverige

Organisationsnummer: 556051-0207

Tel: 0250 59 60 00, Fax: 0250 159 60

E-post: info@fmm-mora.com, Hemsida: www.fmm-mora.com

Produktbeskrivning

Mora MMIX och Mora Cera mjukstängande ettgreppsblandare för kök med eller utan disk-maskinsanslutning. Blandarna finns med olika flödesalternativ och modellbeteckningar: CA (ECO) har sparflöde, TT (Turbo) har sparflöde samt möjlighet till manuellt plusflöde. Utloppspiparnas svängbarhet kan ställas in i följande intervall: 60°, 85°, 110° eller 360°. Blandarna har omställbar flödesbegränsning och temperaturspär och kan utrustas med förlängd spak. De levereras med typgodkända flexibla kopplingsledningar med Ø 10 mm eller löpmutter 3/8". Mora MMIX tillverkas av blyfri avzinkningshärdig mässingslegering.

Avsedd användning

Ettgreppsblandare avsedd för varmt och kallt tappvatten. Vatten från handdusch är ej avsett för dricksvatten.

Handelsnamn

Mora Cera K5 köksblandare med C-pip:

med slät nippel Ø 10 för anslutning, MA nr. 242100.

med löpmutter 3/8" för anslutning, MA nr. 242101.

med diskmaskinsavstängning och slät nippel Ø 10 för anslutning, MA nr. 242150.

med diskmaskinsavstängning och löpmutter 3/8" för anslutning, MA nr. 242151.

Mora Cera K7 köksblandare med U-pip:

med slät nippel Ø 10 för anslutning, MA nr. 242050.

med löpmutter 3/8" för anslutning, MA nr. 242051.

med diskmaskinsavstängning och slät nippel Ø 10 för anslutning, MA nr. 242070.

med diskmaskinsavstängning och löpmutter 3/8" för anslutning, MA nr. 242071.

Mora MMIX Care köksblandare med C-pip:

med slät nippel Ø 10 för anslutning, MA nr. 732110.

med flöde 9 l/m, diskmaskinsavstängning och slät nippel Ø 10 för anslutning, MA nr. 732160.

med flöde 9 l/m, diskmaskinsavstängning och löpmutter 3/8" för anslutning, MA nr. 732161.

Typgodkännande SC0367-10 | 2020-11-04

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige

Tel: 010-516 50 00


certifiering@ri.se | www.ri.se

2018-01-162-2



17266

(8P08100)



ÅKER
KREDITERING
Ackred. nr. 1002
Produktcertifiering
ISO/IEC 17065

Handelsnamn fortsättning

Mora MMIX K5 köksblandare med C-pip:

- med slät nippel Ø 10 för anslutning, MA nr. 732100.
- med slät nippel Ø 10 för anslutning, MA nr. 732100 CA.
- med slät nippel Ø 10 för anslutning, MA nr. 732100 TT.
- med löpmutter 3/8" för anslutning, MA nr. 732101.
- med löpmutter 3/8" för anslutning, MA nr. 732101 CA.
- med löpmutter 3/8" för anslutning, MA nr. 732101 TT.
- med sidodusch och löpmutter 3/8" för anslutning, MA nr. 732116.
- med ledbar strålsamlare och slät nippel Ø 10 för anslutning, MA nr. 732117.
- med ledbar strålsamlare och löpmutter 3/8" för anslutning, MA nr. 732118.
- med diskmaskinsavstängning och slät nippel Ø 10 för anslutning, MA nr. 732150.
- med diskmaskinsavstängning och slät nippel Ø 10 för anslutning, MA nr. 732150 CA.
- med diskmaskinsavstängning och slät nippel Ø 10 för anslutning, MA nr. 732150 TT.
- med diskmaskinsavstängning och löpmutter 3/8" för anslutning, MA nr. 732151.
- med diskmaskinsavstängning och löpmutter 3/8" för anslutning, MA nr. 732151 CA.
- med diskmaskinsavstängning och löpmutter 3/8" för anslutning, MA nr. 732151 TT.
- med bänkdiskmaskinsanslutning fram och slät nippel Ø 10 för anslutning, MA nr. 732152.
- förberedd för bänkdiskmaskinsavstängning och slät nippel Ø 10 för anslutning, MA nr. 732153.
- med bänkdiskmaskinsanslutning bak och slät nippel Ø 10 för anslutning MA nr. 732154.
- med diskmaskinsavstängning, ledbar strålsamlare och löpmutter 3/8" för anslutning, MA nr. 732156.
- med diskmaskinsavstängning, ledbar strålsamlare och slät nippel Ø 10 för anslutning, MA nr. 732157.
- med flöde 9 l/m, diskmaskinsavstängning, ledbar strålsamlare, sidodusch och löpmutter 3/8" för anslutning, MA nr. 732166.
- med flöde 9 l/m med diskmaskinsavstängning, ledbar strålsamlare och slät nippel Ø 10 för anslutning, MA nr. 732167.
- med flöde 9 l/m med diskmaskinsavstängning, ledbar strålsamlare och löpmutter 3/8" för anslutning, MA nr. 732168.

Mora MMIX K6 köksblandare med L-pip:

- med slät nippel Ø 10 för anslutning, MA nr. 732000.
- med slät nippel Ø 10 för anslutning, MA nr. 732000 TT.
- löpmutter 3/8" för anslutning, MA nr. 732001.
- med diskmaskinsavstängning och slät nippel Ø 10 för anslutning, MA nr. 732020.
- med diskmaskinsavstängning och slät nippel Ø 10 för anslutning, MA nr. 732020 TT.
- med diskmaskinsavstängning och löpmutter 3/8" för anslutning, MA nr. 732021.

Mora MMIX K7 köksblandare med U-pip:

- med slät nippel Ø 10 för anslutning, MA nr. 732050.
- med löpmutter 3/8" för anslutning, MA nr. 732051.
- med diskmaskinsavstängning och slät nippel Ø 10 för anslutning, MA nr. 732070.
- med diskmaskinsavstängning och slät nippel Ø 10 för anslutning, MA nr. 732070 TT.
- med diskmaskinsavstängning och löpmutter 3/8" för anslutning, MA nr. 732071.

Mora MMIX tvättränneblandare med kopparrör Ø 10 mm för anslutning, MA nr. 733092.

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för tappvatten	6:62, 1:a meningen och 2:a stycket samt allmänt råd
Tappvatten	6:623, 1:a meningen
Återströmning	6:624
Utformning	6:625, 1:a och 4:e stycket

Bestämmelserna i avsnitt 6:641 "Installationer för spillvatten" 3:e stycket i Boverkets Byggregler (BBR) ska alltid beaktas i samband med installation.

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning Mora MMIX ettgreppsblandare, Rev. 018 – 2019.09.24. MA nr 100 27 02.
Monteringsanvisning Mora Cera ettgreppsblandare, Rev. 001 – 2019.02.28 MA nr 100 73 69.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.
Kontrollavtal: 210-15-0050. Kontrollorgan: RISE Research Institutes of Sweden AB.


Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
FM Mattsson Mora Group AB, Mora.

Märkning

Produkterna skall vid fabrik försees med märkning.
Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt och förpackning och omfattar:

Distributör	Mora
Produktens typbeteckning	<i>enligt handelsnamn</i>
Löpande tillverkningsdatum	<i>datum</i>
Typgodkännandets nummer	SC0367-10
Boverkets inregistrerade varumärke	
RISE ackrediteringsnummer	1002
Certifieringsorgan och Kontrollorgan	RISE

Blandare märks med Mora.

Bedömningsunderlag

Rapport 5P01669-16B, 8P06302, 5P01669-19B från RISE Research Institutes of Sweden AB.
Rapport 3D101006, B0687035, 3B038314, 3D058052 och 201800712 från Sintef, Norge.

Kommentarer

Blandarna har godkänts i enlighet med SS-EN 817.

Ljudprovning har godkänts i enlighet med SS-EN ISO 3822.

Grupp 1: max 20dB (A) Lap vid 0,3MPa.

Grupp 2: max 30dB (A) Lap vid 0,3MPa.

Grupp 3: oklassad.

Blandarna hänförs till grupp 1 med undantag av blandarna med plusflöde, sparflöde och sidodusch som inte är provade och hänförs därför till grupp 3.

Detta godkännande ersätter tidigare godkännande med samma nummer daterat 2019-03-28.

Giltighetstid

Giltigt till och med 2025-11-03

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.