



Håltagning i bänkskiva

Håltagning kan göras på hela bänkytan, men säkerställ att hålet är minst 50 mm från ytterkant samt att blandare respektive bottenventil och vattenlås inte tar i lådinsatsen under.

Placera blandaren bakom underskåpets lådinsats. Säkerställ att tvättställets bottenventil och vattenlås är centrerat i lådinsatsens U formade urskärning.

Borra hål anpassade till storlek på blandare och bottenventil, använd diamantborr.

Använd vatten som avkylning för att förhindra dammbildning vid borring.

Maximal belastning på bänkskiva: 20 kg.

Skiss med rekommenderade håltagningsmått finns i underskåpets installationsmanual.

Skötselråd

Regelbunden rengöring

Vid regelbunden rengöring, använd mild tvållösning.
Skölj därefter rikligt med vatten och torka med hushållspapper eller bomullshandduk.

Fettfläckar

Använd mildt diskmedel och gnugga varsamt med en svamp, så inte ytan repas. Undvik svamp med slipande yta.
Skölj därefter rikligt med vatten och torka med hushållspapper eller bomullshandduk.

Kalkavlagringar

Använd ättika och en fuktig svamp.
Om fläckarna kvarstår kan du späda ett kalkrengöringsmedel med vatten, låt aldrig verka mer än max 2 minuter.
Skölj därefter rikligt med vatten och torka med hushållspapper eller bomullshandduk.

Andra svåra fläckar

Fläck	Rengöringsprodukt	Hjälpmedel	Applicera
Mat	Mild tvållösning	Våt disktrasa	På bänkskivan eller på trasa
Bläck	Alkoholetyl	Hushållspapper	Applicera i hushållspappret
Flottiga fläckar, typ olja	Mild tvållösning	Våt svamp	På bänkskivan eller på trasa
Ocid/metall	Saltsyra	Hushållspapper	Applicera i hushållspappret

Skölj därefter rikligt med vatten och torka med hushållspapper eller bomullshandduk

Värmeffläckar

Undvik hög värme mot bänkskivan.

Allmänna råd vid rengöring

Använd gärna

- Mild tvållösning
- Mjuk svamp, disktrasa eller microfiberduk
- Torka gärna med hushållspapper eller bomullshandduk

Undvik

- Stående vatten under långa perioder
- Direkt solljus utomhus
- Användning av klorbaserade produkter och kontakt med fluorvätesyra

Använd inte

- Vassa föremål mot ytan
- Tvättsvampar med slipande yta
- Vattenavvisande medel, polermedel eller liknande
- Polera inte ytan
- Färgborttagningsmedel, kaustiksoda eller produkter med högre PH värde 10
- Avfettningsmedel eller annat starkt verkande produkter som innehåller en lösning på 50 % saltsyra eller natriumhydroxid
- Rengöringsmedel som har en sammansättning innehållande mineral eller mikroartiklar
- Färgborttagningsmedel, rengöringsmedel till ugn eller rengöringsmedel som innehåller metylenklorid, syrhaltiga medel till att rengöra avlopp
- Nagelborttagningsmedel med acetone