

SORTILOG

NOVIPRO

PERSONLIGT SKYDD

EN 149:2001+A1:2009
CE 0121
NOVIPRO
N-220-SLV FFP2 NR D

NOVIPRO har ett utvalt sortiment inom personligt skydd för bygg och vvs-installatörer.

NOVIPRO-produkterna håller hög kvalitet och säkerhet. Sortimentet utvecklas och uppgraderas hela tiden efter marknadens krav.

4-5 ANDNINGSSKYDD**6 SKYDDSGLASÖGON****7 KORTTIDSOVERALL****ALFABETISKT ORDNING**

Andningsskydd Serie V-220.....	4
Andningsskydd Serie V-420	4
Andningsskydd Serie V-1100.....	5
Korttidsoverall Type 5/6.....	7
Skyddsglasögon I-VO UVEX	6
Skyddsglasögon Space.....	6

ANVÄNDNING

NOVIPRO Andningsskydd använder mikrofin mediateknik som ger ett filtrerat andningsskydd och har dammhållningskapacitet som inte täpps till, vilket förlänger andningsskyddets livslängd.

Andningsskydden kommer med och utan ventil. Ventilen ger överlägsen andningskomfort genom att ta bort uppbyggd värme inuti masken och underlättar kommunikationen.

NOVIPRO Andningsskydd är tillverkade och CE-godkända enligt EN 149:2001+A1:2009.

ANDNINGSSKYDD SERIE V-220

NOVIPRO Andningsskydd Serie V-220 har en kupformad design. Uppfyller skyddsnivå FFP2 NR D.

Lämpliga användningsområden:

- Slipning av trä, metall, sten och plast
- Bly- & kopparfri målning samt sprutmålning av vattenbaserade färger
- Svetsning och oxyacetylenskärning
- Sprutning av bekämpningsmedel och insekticider

Följande material används i produktion av Serie V-220:

Remmar:	flätad textil spandex
Nässkum:	polyester/polypropylen
Näsklämma:	aluminium
Filter:	polyester/polypropylen
Ventil:	polypropylen/polykarbonat
Ventil diafragman:	polyisopren

Produkten innehåller inte naturgummi latex.

V-220SL (20 ST/FP)



V-220SLV (10 ST/FP)



ANDNINGSSKYDD SERIE V-420

NOVIPRO Andningsskydd Serie V-420 är av vikbar design med en stor yta för andningskomfort. Uppfyller skyddsnivå FFP2 NR D.

Lämpliga användningsområden:

- Slipning av trä, metall, sten och plast
- Bly- & kopparfri målning samt sprutmålning av vattenbaserade färger
- Svetsning och oxyacetylenskärning
- Sprutning av bekämpningsmedel och insekticider

Följande material används i produktion av Serie V-420:

Remmar:	flätad textil spandex
Nässkum:	polyester/polypropylen
Näsklämma:	aluminium
Filter:	polyester/polypropylen
Ventil:	polypropylen/polykarbonat
Ventil diafragman:	polyisopren

Produkten innehåller inte naturgummi latex.

V-420SL (10 ST/FP)



V-420SLV (10 ST/FP)



ANDNINGSSKYDD SERIE V-1100

NOVIPRO Andningsskydd Serie V-1100 har en platt vikdesign som täcker användarens näsa, mun och haka på användaren. Andningsskydden har vätska/ stänkmotstånd som hjälper till att minska potentiell exponering. Ventilen ger överlägsen andningskomfort genom att ta bort uppbyggd värme inuti masken och underlätta kommunikation. V-1120 SLV uppfyller skyddsnivå FFP2 NR D. V-1130 uppfyller skyddsnivå FFP3 NR D.

Lämpliga användningsområden:

V-1120 SLV (FFP2 NR D)

- Slipning av trä, metall, sten och plast
- Bly- & kopparfri målning samt sprutmålning av vattenbaserade färger
- Svetsning och oxyacetylskärning
- Sprutning av bekämpningsmedel och insekticider

V-1130 SLV (FFP3 NR D)

- Slipning av rostfritt stål
- Borttagning av asbest
- Kemisk och farmaceutisk tillverkning
- Sprutmålning av lösningsmedelsbaserat färger
- Skydd mot biologiska faror som t.ex virus, tuberkulos och bakterie

Följande material används i produktion av Serie V-1100:

Remmar:	Flätad textil spandex
Nässkum:	PVC
Näsklämma:	aluminium
Filter:	polyester/polypropylen
Ventil:	polypropylen/polykarbonat
Ventil diafragma:	polyisopren

Produkten innehåller inte naturgummi latex.

V-1120SLV (10 ST/FP)



V-1130SLV (5 ST/FP)



KASSERING

Kontaminerade produkter ska kasseras som farligt avfall i enlighet med lokala föreskrifter.

LAGRING OCH HÅLLBARHETSTID

NOVIPRO Andningsskydd ska fram tills användning förvaras i den förseglade förpackningen för att behålla sina egenskaper. Vid transport ska sådana förpackningar vara skyddade från klimatrisker (hög luftfuktighet, regn, snö, hög värme eller kraftig kyla) och mekaniska stötar.

Produktsens hållbarhet är 60 månader från tillverkningsdatum (om den lagras mellan -5 och 50 °C och luftfuktigheten inte överstiger 80 %).

Tillverkningsdatum anges på andningsskyddets förpackning.

Dahl art nr	Optimera art nr	Modell	EN149:2001+A1:2009 Klassificering*	Ventil	OEL**	Antal/fp
470100	7384567	V-220 SL	FFP2 NR D	Utan	12	20
470101	7384568	V-220 SLV	FFP2 NR D	Med	12	10
470103	7384570***	V-420 SL	FFP2 NR D	Utan	12	10
470104	7384571***	V-420 SLV	FFP2 NR D	Med	12	10
470102	7384569***	V-1120 SLV	FFP2 NR D	Med	12	10
470105	7384572***	V-1130 SLV	FFP3 NR D	Med	50	5

SKYDDSNIVÅMÄRKNING

FFP1 NR D: Icke-toxiska fasta och flytande aerosoler

FFP2 NR D: Låg-till medeltoxiska fasta och flytande aerosoler

FFP3 NR D: Hög-toxiska fasta och flytande aerosoler


*NR: NOT REUSABLE – Får bara användas under ett enskilt arbetspass och ska därefter kastas

*D: DOLOMITTESTAD - Andningsskydden har klarat dolomittestet och kan motstå igensättning i mycket höga dammiljöer

** OEL: Yrkesexponeringsgräns



*** Har smart individuell innerförpackning per andningsskydd och möjligt att köpa styckvis på Optimera



SKYDDSGLASÖGON SPACE

Skyddsglasögon med justerbara bågar. Linsen är tillverkad i polykarbonat (slagtålig). Skyddsklass och CE-godkända enligt EN 166:2001, klass F.



Art nr Dahl	Art nr Optimera	Benämning	Skyddsklass
323983	7217410	Klar	EN 166: 2001, klass F
323984	7217411	Mörk UV Skydd	EN 166: 2001, klass F
323985	7217412	Gul	EN 166: 2001, klass F

SKYDDSGLASÖGON I-VO UVEX

Novipro Ultra Skyddsglasögon har en ergonomisk och sportig design. Skyddsglasögonen ger en tätslutande passform med ett bra skydd. Linserna är tunna och ger en väldigt hög optisk kvalitet, minimerar ljusbrytningen. Med mjuka komponenter runt känsliga delar (näsa, panna och öron) tillförsäkras maximal komfort under hela bårtiden. Linsvinkeln och skalmängden är justerbar för att passa alla. Lins i polykarbonat, finns som klar eller grå.. Linser belagda med optidur NCH är extremt reptåligt och är också mycket resistent mot kemikalier. Skyddsklass och CE-godkända enligt EN 166:2001, klass F och EN 172. UV 400.



Art nr Dahl	Art nr Optimera	Benämning	Lins	Skyddsklass
323987	7217415	Klar	UV 2-1,2, Uvex supra-vision HC-AF, UV 400.	EN 166: 2001, klass F
323988	7217416	Mörk	UV 5-2,5, Uvex optidur NCH, UV 400	EN 166: 2001, klass F

KORTTIDSOVERALL TYPE 5/6

Beskrivning

NOVIPRO Korttidsoverall är en typ av skyddsplagg utformat för att utgöra en barriär mot arbetsplatsrisker. Den är avsedd att bäras en gång och sedan kasseras, vilket minskar risken för korskontaminering mellan olika arbetsområden och arbetsuppgifter. Engångsoveraller används i en mängd olika branscher, inklusive sjukvård, byggnadsbranschen och kemikaliehantering.

Användningsområde

Lämplig för borttagning av asbest, sanering, i livsmedels- och läkemedelsindustrier, elektronisk montering, sprutlackering, målning, olycksfall.

Användarinstruktion

Öppna dragkedjan, sätt i benen och ta på dig försiktigt så att materialet inte går sönder. Stäng dragkedjan och dra bort det självhäftande papperet. Fäst limremsan.

Hållbarhetstid

Det rekommenderas att använda produkten inom en period av fem år från och med datumet på etiketten.

Material

Tekniskt avancerat tyg som ger användarkomfort och andningsförmåga / luddfritt plagg / resistent mot skadligt damm och stänk / producerat av fuktreglerande ämne.

Lagring

Plagget bör förvaras torrt, mörkt och inte i direkt solljus eller värmekällor. Innan användning ska plagget ha förvarats i sin originalförpackning.

Återvinning

Plagget är endast lämpligt för engångsbruk och kan förbrännas eller slängas i deponi beroende på vilken typ av förorening som plagget användes emot.

Förpackning

För att undvika risken för kvävning säkerställ att öppnade förpackningar ej är tillgängliga för barn.



Teknisk Data

Test Benämning	Test Metod	Klass / Resultat
Nötningsbeständighet	EN 530	Klass 6 av 6
Flex Sprickbildning	ISO 7854	Klass 4 av 6
Rivhållfasthet	EN ISO 9073-4	Klass 2 av 6
Draghållfasthetsstyrka	EN ISO 13934-1	Klass 1 av 6
Sömstyrka	EN ISO 13935-2	Klass 3 av 6
Avvisande mot vätskor	ISO 6530	Klass 3 av 3
Vätskegenomträngningsmotstånd	ISO 6530	Klass 3 av 3
Motstånd mot penetration av lätt spray	ISO 17491-4	Godkänt
Elektrostatiska egenskaper	EN 1149-3:2004	Godkänt
Partikelläckage inåt	EN ISO 13982-2	Godkänt
Förorenad fast partik penetration/motstånd	EN 14126	Klass 3 av 3
Förorenad flytande aerosol penetration/motstånd	EN 14126	Klass 3 av 3

Storlek	M	L	XL	XXL	XXXL
A Bröst	60	65	69	73	78
B Ärm yttersöm	88	90	91	93	96
C Kroppslängd	95	97	101	105	110
D Innersöm	78	79	80	80	84
E Blixtlås	70	75	75	75	80
F Full längd	172	175	180	184	193

Alla mått är i cm

CE 0624



Type 5-B

TYPE 5 EN ISO 13982-1:2004+A1:2010

Partikeltät beläggning (skydd mot partiklar)



Type 6-B

TYPE 6 EN 13034:2005+A1:2009

Begränsad sprejtät overall skydd mot vätska i sprej



EN 1149-5

EN 1149-5:2018

Skyddskläder med antistatiska egenskaper (endast antistatisk funktion garanterad om luftfuktighet >25 %)



EN 14126

EN 14126: 2003 +AC: 2004

Skyddskläder mot smittsamma ämnen



EN 1073-2

EN 1073-2

Skyddskläder mot partiklar och radioaktiv kontaminering (inget skydd mot radioaktiva strålar)



EN ISO 13688:2013

Skyddskläder – allmänna fordringar

Art nr Dahl	Art nr Optimera	Storlek
420420	7384573	M
420421	7384574	L
420422	7384575	XL
420423	7384576	XXL
420424	7384577	XXXL



Distribueras av SGDS Gruppen AB
www.sgdsgruppen.se