

# PRODUKTDATABLAD

## BUNTBAND

NOVIPRO Buntband för buntning och fastsättning av kablar, rör och slangar. Tack vare en mängd olika storlekar och bredder kan dessa band användas till i stort sett alla typer av applikationer. De tillverkas av högkvalitativ polyamid PA 6.6, som går att återvinna. Buntbanden är lätta att applicera antingen manuellt eller med ett buntbandsverktyg.

- Material: PA 6.6
- Vita buntband: För inomhusbruk
- Svarta buntband: För utomhus, UV-tåligt material
- Temperaturområde: -40 °C till +85 °C
- Brännbarhetsklass: UL94 V2
- Uppfyller RoHS-direktivet



### Buntband

Art nr Dahl	Längd (mm)	Bredd (mm)	Färg	Drag- hållfasthet	Max. diam. (mm)	Antal/frp	Böjd tip
332034	100	2,5	Vit	80 N	20,5	100	Ja
332035	150	3,6	Vit	180 N	36,0	100	Ja
332036	200	3,6	Vit	180 N	52,5	100	Ja
332037	280	3,6	Vit	180 N	78,0	100	Ja
332038	200	4,8	Vit	230 N	49,5	100	Ja
332039	300	4,8	Vit	230 N	81,0	100	Ja
332045	300	4,8	Vit	230 N	81,0	500	Ja
332046	390	4,8	Vit	230 N	110,0	100	Ja
332047	390	7,6	Vit	540 N	114,5	100	Nej
332048	780	9	Vit	800 N	235,5	100	Nej
332049	100	2,5	Svart	80 N	20,5	100	Ja
332562	150	3,6	Svart	180 N	36,0	100	Ja
332563	200	3,6	Svart	180 N	52,5	100	Ja
332564	280	3,6	Svart	180 N	78,0	100	Ja
332565	200	4,8	Svart	230 N	49,5	100	Ja
332566	300	4,8	Svart	230 N	81,0	100	Ja
332567	300	4,8	Svart	230 N	81,0	500	Ja
332568	390	4,8	Svart	230 N	110,0	100	Ja
332569	390	7,6	Svart	540 N	114,5	100	Nej
332570	780	9	Svart	800 N	235,5	100	Nej